

ARGILE

couleurs de terre

ARGILE vernis mat

Classification : Famille I classe 7 b2/6a2

INFORMATIONS GENERALES

Description	«ARGILE vernis mat» est un vernis polyuréthane acrylique, en phase aqueuse, sans odeur, incolore, d'une grande résistance aux chocs, à l'abrasion et au lessivage. Il apporte une résistance supplémentaire aux peintures ARGILE, sans dénaturer la teinte, et en donnant un aspect mat légèrement velouté.
Destination	anciennes peintures ARGILE en intérieur (ARGILE mat profond, mat velouté, laque satinée intérieure, satin couvrant), et notamment dans des endroits et sur des supports sollicités (cuisines, salles de bain, chambres d'enfants, couloirs, plinthes, meubles, escaliers en bois, comptoirs)...Peut aussi être appliqué sur boiseries brutes.
Avantages	Sans odeur Séchage très rapide Haute résistance aux chocs Excellent rendu Grande facilité d'application Très transparent.
COV	Valeur limite pour ce produit (cat A/i) : 140g/l. Ce produit contient maximum 60g/l de COV.
Emissions dans l'air intérieur Label	Classe A+ selon la norme ISO 16000.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Incolore mat légèrement velouté - tendu.
Application	Brosse Spalter Rouleau adapté (rouleau laqueur ou polyamide texturé ou microfibre 7 mm).
Densité	1,03
Rendement	8 à 12 m ² au litre.
Séchage à 20°C	Sec au toucher après 30 minutes, recouvrable après 4 heures.
Lavabilité	

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Température de l'air et du support	Minimum 10°C Maximum 25°C
Humidité relative	Max 60%
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Eau
Teintes	Incolore
Conditionnements	0.75L - 2.5L

MISE EN ŒUVRE

Destination	<p>«ARGILE vernis mat» s'applique en intérieur, sur tous types de supports courants, mais en particulier sur toutes les peintures ARGILE, afin de leur conférer une résistance et une lessivabilité supplémentaire, notamment dans des lieux ou sur des supports particulièrement sollicités : salles de bain, chambres d'enfants, cuisines, meubles, plinthes, comptoirs, escaliers en bois.</p> <p>«ARGILE vernis mat» peut aussi s'appliquer sur bois brut.</p>
Préparation des supports	<p>Sur anciennes peintures : appliquer sur support propre, sec, sain, et bien adhérent. Nettoyer (éponge humide) et dépeussierer si nécessaire.</p> <p>Sur bois brut : traiter les parties endommagées, poncer, dépeussierer.</p> <p>Sur bois ancien, ciré ou vernis : retirer toutes les parties adhérent mal, dégraisser, retirer toute trace de cire (décapant à cire), poncer, dépeussierer.</p> <p>Sur escalier ou supports en bois fortement sollicités, appliquer sur le bois brut (préparé) une première couche de ARGILE primaire universel. Puis deux couches de ARGILE mat velouté, ou ARGILE laque satinée intérieure, puis deux couches de ARGILE vernis mat.</p>
Application	<p>Bien remuer manuellement le produit avant application.</p> <p>Appliquer une couche de «ARGILE vernis mat», à la brosse, au spalter ou au rouleau. Utiliser un rouleau laqueur ou de préférence un rouleau polyamide texturé ou microfibre 7mm.</p> <p>En fonction des cas (chaleur, grandes surfaces), on peut aussi utiliser un rouleau polyamide texturé ou microfibre 12 mm.</p> <p>Si nécessaire et en cas de forte agression du support, on peut aussi appliquer une deuxième couche de «ARGILE vernis mat», 4 heures après l'application de la première.</p>
Entretien	Lavable et lessivable.
Sécurité	Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.

ARGILE SAS - PA les Bellevues 35/37 av. du gros Chêne
Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise
95611 Cergy-Pontoise Cedex
33 (0)1 34 44 11 00 - contact@ARGILE-peinture.com
ARGILE-peinture.com

SAS au capital de 204 300 euros
RCS Pontoise B 482 157 484
SIRET 482 157 484 00031
TVA FR25482157484