

# ARGILE

# BLANC PLAFOND

**Argile Blanc Plafond** est une peinture mate sans tension qui évite les reprises, à base d'huile chaulée en phase aqueuse issue de ressources renouvelables.

Ce produit, d'un aspect mat profond lisse est particulièrement adapté aux plafonds compte tenu de sa blancheur, de sa matité, de sa facilité d'application et de son pouvoir d'isolation.



Crédit photo : Cédric Corroy – Architecte : Alice Bizien

## LE BLANC, LA COULEUR QUI REVELE TOUTES LES AUTRES

Lorsqu'il est appliqué au plafond, **Argile Blanc Plafond** donne une impression de clarté, de hauteur et d'espace.

Le blanc participe pleinement à la décoration de l'espace : en jouant avec la lumière, il éclaire et sublime toutes les couleurs **Argile** appliquées sur les murs.

## DES PERFORMANCES TECHNIQUES ÉLEVÉES

- Excellente opacité
- Sans tension
- Sans reprises
- Bonne accroche
- Bon pouvoir d'impression
- Application directement sur plafonds bruts (placo)
- Recouvrable frais dans frais
- Isolant des tâches (bistre, nicotine, gras, suie)
- Sans cloquage
- Sans écaillage



FR/044/041

## UNE PEINTURE CERTIFIÉE ECOLABEL EUROPÉEN

Argile Blanc Plafond  
a obtenu l'Ecolabel Européen  
qui distingue les produits  
les plus respectueux de l'environnement  
tout au long de leur cycle de vie.

## UN PRODUIT RESPECTUEUX DES HOMMES ET DE LA NATURE

Argile Blanc Plafond est formulé à partir d'huile chaulée en phase aqueuse. Il utilise des huiles d'origine végétale dont l'huile de soja.

- Max 1 g/L de COV.
- Produit A+

## APPLICATION

### Brosse

Aspect décoratif brossé.

### Rouleau

#### (poil 10/12mm)

Aspect finement structuré.

### Pistolet

Aspect lisse

Diluer à l'eau

avant application

(5-10%).

## RENDEMENT

10 à 13 m<sup>2</sup>/l

selon la nature

des fonds et le mode

d'application.

## TEINTES

Blanc. Dans certains cas,

peut aussi être teinté

dans les tons pastels

et moyens.

Nous consulter.

## LAVABILITE

Lavable avec

une éponge humide.

Ne pas utiliser de lessive

ou de détergent. Eviter

les actions mécaniques

(frottement au chiffon).

**ARGILE**  
couleurs de terre

ARGILE SAS - PA les Bellevues, 35/37 av. du Gros  
Chêne, Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise,  
95611 Cergy-Pontoise Cedex  
tél : 33 (0)1 34 44 11 00  
fax : 33 (0)1 34 44 11 04  
e-mail : contact@argile-peinture.com  
SAS au capital de 204 300 euros  
RCS Pontoise B 482 157 484  
SIRET : 482 157 484 00031  
TVA FR 25482157484