











































# ARGILE

couleurs de terre

UN INDUSTRIEL AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

# LA GAMME ARGILE, DES PEINTURES TECHNIQUES AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

ARGILE couleurs de terre	Préparation		Intérieur : gamme Classique, résines acryliques							Intérieur : gamme Nature, résines végétales biosourcées				Extérieur	
	ASCP	APU	AMP	AMV	ALM	ASC	ALSI	ABP	AVM	AIN	ANM	ANV	ANS	AMVE	ALSE
CODE PRODUIT & COULEUR															
PRODUIT	<b>Argile Sous Couche de Préparation</b>	<b>Argile Primaire Universel</b>	<b>Argile Mat Profond</b>	<b>Argile Mat Velouté</b>	<b>Argile Laque Mate</b>	<b>Argile Satin Couvrant</b>	<b>Argile Laque Satinée Intérieure</b>	<b>Argile Blanc Plafond</b>	<b>Argile Vernis Mat</b>	<b>Argile Impression Nature</b>	<b>Argile Nature Mat</b>	<b>Argile Nature Velours</b>	<b>Argile Nature Satin</b>	<b>Argile Mat Velouté Extérieur</b>	<b>Argile Laque Satinée Extérieure</b>
QUALITÉS MAJEURES	Opacité, pénétration dans le support	Forte accroche, tendu et grande souplesse	Très mat, aspect régulier et poudré	Mat subtil, opacifiant, tendu	Mat, tendu, très résistant	Couvrant, garnissant, résistant et pratique	Durété, résistant, tendu	Sans tension Sans reprise, très blanc, très mat, garnissant, isolant	Très résistant, incolore, transparent	Résines végétales biosourcées >95%	Résines végétales biosourcées >95%	Résines végétales biosourcées >95% Lessivable	Résines végétales biosourcées >95%	Microporeux, souple, très résistant	Microporeux, souple, très résistant
ZONE D'APPLICATION	Support absorbant : placoplâtre, enduits...	Support dur : MDF, PVC, bois, métaux non ferreux...	Murs, scénographie	Plafonds, murs, boiserie, pièces à vivre	Tous supports, murs, boiserie, cuisines, sdb, ERP, circulations...	Murs, toiles, tertiaire, circulations et passages	Tous supports, boiserie, meubles, cuisines, sdb...	Plafonds intérieurs	Peintures et boiserie intérieures	Support absorbant : placoplâtre, enduits...	Plafonds, murs, pièces à vivre	Murs, boiserie, pièces à vivre	Tous supports, toutes pièces	Façades, boiserie extérieures	Boiserie extérieures
ASPECT	Fin et lisse	Tendu	Légèrement structuré	Soyeux	Tendu, lisse, doux au toucher	Finement structuré	Lisse et tendu	Finement structuré	Tendu	Finement structuré	Finement structuré	Velouté et soyeux	Finement structuré	Légèrement structuré	Tendu
FINITION	Mate	Satinée	Mate	Mate veloutée	Mate légèrement veloutée	Satinée léger	Satinée	Mate	Mate, légèrement veloutée	Mate	Mate	Mate veloutée	Satinée	Mate veloutée	Satinée
% BRILLANCE à 60°			<2%	3-5%	3-5%	10-15%	20-25%	<2%	7%	<2%	<3%	3-5%	20-30%	4-6%	25-30%
RÉSINE	Alkyde & Acrylique	Alkyde & Acrylique	Acrylique	Alkyde Uréthane Acrylique	Polyuréthane Acrylique	Acrylique Vinyle	Polyuréthane Acrylique	Huile chaulée renouvelable	Polyuréthane Acrylique	 Huiles végétales	 Huiles végétales	 Huiles végétales	 Huiles végétales	Pure Acrylique	Pure Acrylique
SOLVANT	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau
COV	<1g/l	<70g/l	<1g/l	<30g/l	<30g/l	<15g/l	<30g/l	<10g/l	<60g/l	<2g/l	<2g/l	<2g/l	<2g/l	<20g/l	<60g/l
CLASSE D'ÉMISSION															
RENDEMENT m <sup>2</sup> / litre	8 - 10	10 - 12	10	10	10 - 12	10	10 - 12	10 - 13	8 - 12	8 - 10	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12	8 - 10
SECHAGE	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	30 mn	2 h	2 h	2 h	4 h	2 h	2 h
SECONDE COUCHE	8 h	6 h	6 h	6 h	6 - 10 h	6 h	6 - 12 h	Frais dans frais ou 12 h	4 h	4 h	4 h	6 h	8 h	4 h	4 h
ABRASION			Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 1		Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 1
NETTOYAGE			Lavable	Lavable	Lessivable	Lessivable	Lessivable	Lavable	Lessivable		Lavable	Lessivable	Lessivable	Lavable	Lessivable
COULEURS	Blanc & Pastel	Blanc & Pastel	184 couleurs	184 couleurs	184 couleurs	184 couleurs	184 couleurs	Blanc & Pastel	Transparent	Blanc & Pastel	184 couleurs	184 couleurs	184 couleurs	184 couleurs	184 couleurs
LABEL												 			
TYPE DE ROULEAU	Rouleau microfibre ou polyester de 6 à 12 mm - Dépend de la surface à recouvrir et de la finition : 6 mm pour les petites surfaces, 12 mm pour les grandes surfaces (murs, plafonds) - Pistolet : dilution à l'eau < 5%														

# LA TECHNIQUE AU SERVICE DE LA DÉCORATION\*

## RÉSISTANCE À L'EAU



Argile Mat Velouté : teinte ardoise bleue

## SOUPLESSE - TENUE



Argile Satin Couvrant sur PVC : teinte vert antique

## ACCROCHE



Argile Primaire Universel + Argile Laque Satinée Intérieure : teinte terre jaune

## 30 ANS DE CULTURE INDUSTRIELLE



Site Industriel Argile dans le sud de la France

Pigments 25%	Forte pigmentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opacité</li><li>• Profondeur des couleurs</li></ul>
Résines 55%	Taux de résine élevé	<ul style="list-style-type: none"><li>• Résistance</li><li>• Souplesse</li><li>• Adhérence</li></ul>
Charges et additifs 9%	Grande finesse des charges	<ul style="list-style-type: none"><li>• Subtilité du grain</li><li>• Résistance</li><li>• Lavabilité</li></ul>
Eau 11%	Phase aqueuse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sans odeur</li><li>• Très peu de COV</li><li>• Émissions très réduites</li><li>• Respect de l'environnement</li></ul>

Formule Argile Laque Satinée Intérieure (teinte pastel)

\*Pour la mise en œuvre des produits Argile, consulter les fiches techniques sur notre site internet.

# LA GAMME ARGILE NATURE BIOSOURCÉE



- Résines à base d'huiles végétales
- Résines biosourcées à +95%
- Matériaux renouvelables (végétaux) : tournesol, lin, colza
- Emissions COV infimes

**Des performances égales aux meilleures alkydes et glycéro traditionnelles**



**ARGILE**  
couleurs de terre

**Showroom Argile Paris**

34, rue du faubourg Saint-Martin. Paris 10  
Tél : 01 40 38 22 81 - Mail : [adw@argile-peinture.com](mailto:adw@argile-peinture.com)

**Showroom Argile Lyon**

5, place Bertone. Lyon 4  
Tél : 04 78 91 58 98 - Mail : [lyon@argile-peinture.com](mailto:lyon@argile-peinture.com)

[www.argile-peinture.com](http://www.argile-peinture.com)