

## LES HAUTBOIS 6 Sente des Cordiers 76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE



### GROS ŒUVRE

Ossature générale en béton armé et maçonnerie.

Structure horizontale en plancher, dalle pleine en béton ou prédalle à tous les niveaux, épaisseur 20 cm minimum.

Murs séparatifs des logements en béton ou cloisons type SAD, épaisseur 20 cm, suivant plans de l'architecte.

Façades et murs en maçonnerie ou béton.

### FACADES

Façades enduites teintées dans la masse avec éléments décoratifs, Façades en bardage bois selon les plans de l'architecte.

### COUVERTURE

Couverture étanchéité et végétalisation sur éléments de maçonnerie

Boîtes à eau et descentes d'eaux pluviales extérieures en zinc ou pvc .

### ISOLATION THERMIQUE

Conforme à la Règlementation thermique 2012.

Isolation des murs périphériques par complexe isolant polystyrène et plâtre selon étude thermique.

Perméabilité à l'air des bâtiments inférieure à  $1 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$  sous 4 Pa.

### MENUISERIES EXTERIEURES

Menuiseries en PVC avec double vitrage isolant clair faible émissivité 4/16 argon/4 et granité dans les salles de bains.

Occultations par volets roulants PVC et coffres PVC sur toutes les ouvertures des pièces principales (sauf salles de bains), commande électrique dans les séjours, commande à tringle oscillante sur fenêtres et portes-fenêtres des autres pièces.

### MENUISERIES INTERIEURES

Porte palière à âme pleine isolante sur cadre bois ou huisserie métallique, serrure sécurité 3 points, microviseur, conforme aux normes acoustiques en vigueur.

Portes intérieures isoplanes alvéolaires laquées, sur huisseries peintes.

Portes de placards blanches coulissantes ou ouvrants à la française (suivant plans, y-compris placards figurés en pointillés).

Aménagements des placards par une penderie et/ou d'étagères (nombre et dimensions selon plans).

### CLOISONS

Cloisons de distribution en panneaux alvéolaires à parement de plâtre de 50 mm d'épaisseur en séparation de pièces et de 70 à 100 mm pour les gaines techniques.

### REVETEMENT DE MURS ET PLAFONDS

Peinture lisse blanche en plafond.

Peinture lisse blanche sur les murs de toutes les pièces.

Faïence en périphérie de la baignoire et/ou du bac à douche sur une hauteur d'environ 2.00 mètres par rapport au sol dans la salle de bains.

Faïence au-dessus du plan de travail sur une hauteur de 60 cm et retours de 60 cm dans la cuisine.

### REVETEMENT DE SOL

Revêtement stratifié flottant (épaisseur 8 mm) sur isolant phonique dans l'espace séjour cuisine et dans toutes les chambres du logement, plinthes bois assorties.

Carrelage grés émaillé 40x40 ou 45 x 45 avec plinthes assorties dans la salle de bain et les WC.

Dalle des balcons en béton brut sauf Balcons étanchéité revêtement en dalle sur plots 50\*50

### EQUIPEMENTS SANITAIRES - VENTILATION

#### Salle de bains

- Plan vasque (résine ou céramique) de couleur blanche sur meuble bas de toilette, façades colorées, robinetterie mitigeur.
- Miroir au-dessus du meuble bas avec bandeau cache lumière.
- Baignoire en acier émaillé blanc, mitigeur bain-douche et ensemble de douche.

ou

Bac à douche (dimensions selon plan), robinetterie mitigeur et barre de douche.

**CARRERE**

## WC

- Cuvette NF en porcelaine vitrifiée, réservoir à mécanisme économiseur d'eau à double débit 3/6L.

## Ventilation

- Ventilation mécanique contrôlée conforme à la réglementation en vigueur et à l'étude thermique, de type hygroréglable B.
- Bouches d'extraction hygroréglables certifiées dans les pièces de service.
- Entrées d'air hygroréglables certifiées dans les ouvrants des pièces principales.

Robinet de puisage extérieur pour les appartements de plain-pied avec jardins privatifs.

## EQUIPEMENTS MENAGERS

### Mobilier

Meuble sous évier 1 ou 2 portes, plan de travail en stratifié avec évier INOX encastré simple cuve, avec égouttoir et robinetterie mitigeuse.

Meubles hauts au-dessus de l'évier et de la hotte, équipés d'une niche micro-ondes.

Façades colorées, finition et coloris au choix du coloriste de l'opération.

### Electroménager

Plan de cuisson vitrocéramique encastré 2 feux (T1 et T2) ou 4 feux (T3 et plus).

Hotte aspirante au-dessus du plan de cuisson.

Four encastré sous le plan de cuisson.

Réfrigérateur top encastré pour les appartements T1 et T2, emplacement toute hauteur hors fourniture du réfrigérateur pour les autres typologies.

Attentes pour alimentations et évacuations machine à laver : quantités suivant plans.

Nota : Les plans de vente font apparaître, figurées en pointillés, les possibilités d'aménagement des cuisines. Ces dispositions sont données à titre indicatif sur les plans de vente et pourraient varier en fonction des impératifs de chantier.

## ELECTRICITE

Installation électrique encastrée répondant aux normes en vigueur (NF C 15-100) et comprenant points lumineux, prises de courant régulièrement réparties.

Tableau électrique avec emplacement pour une box.

Luminaire commandé de l'intérieur sur balcon ou terrasse principale.

## CHAUFFAGE/PRODUCTION D'EAU CHAUDE

Chauffage et production d'eau chaude sanitaire par chaudière gaz individuelle à condensation et micro accumulation.

Programmation centrale assurée par un thermostat d'ambiance, régulation en fonction de la température intérieure.

Emission de chauffage par radiateurs dans l'ensemble des pièces de vie, équipés de robinets thermostatiques NF certifiés Keymark (à l'exception de la pièce dans laquelle est placé le thermostat), sèche serviette dans les salles de bain.

## TELEVISION - TELEPHONE - INTERPHONIE

Résidence et logements raccordés au réseau Fibre optique si déployé sur le domaine public.

### Téléphone

Prises RJ 45 positionnées suivant la norme en vigueur.

### Télévision

1 prise TV dans le séjour et dans la chambre principale permettant la réception de l'ensemble des chaînes hertziennes françaises (TF1 - FR2 - FR3 - Canal+ - M6 - ARTE), de la TNT (sous réserve de se trouver dans une zone couverte par la TNT) et du réseau satellite Canal Sat par l'intermédiaire d'antennes et paraboles collectives.

Nota : les frais d'abonnement et/ou de terminaux TNT, Canal +, Canal Sat sont à la charge de l'occupant.

### Vidéophonie

Poste vidéophone couleur avec bouton de commande pour ouverture de la porte du hall ou Vidéophonie par GSM avec abonnement promoteur. (Vidéo et Ouverture à distance pour GSM).

### HALL D'ENTREE

Ensemble porte d'entrée de l'immeuble en aluminium ou acier laqué, fermeture à ventouse.  
Visiophone avec platine à défilement, digicode et/ou contrôle d'accès par badge.

#### Aménagement du hall d'entrée - Suivant charte d'architecture CARRERE

- Sol : carrelage grès émaillé avec plinthes assorties et paillason encastré.
- Murs : Faïences, revêtement mural décoratif et habillage avec panneaux carrelés et miroirs.
- Plafond : faux plafonds décoratifs modulaires à panneaux acoustiques.
- Installation électrique compris lustrerie, commande par détecteurs de présence sur minuterie.

#### Aménagements des circulations intérieures - Suivant charte d'architecture CARRERE

- Sols des étages : Revêtement Moquette Grand passage, plinthes bois ; peinture de sol dans les cages d'escaliers.
- Murs : revêtement mural décoratif à tous les niveaux, peinture vinylique blanche projetée dans les cages d'escaliers.
- Plafonds : faux plafonds décoratifs modulaires à panneaux acoustiques ou peinture projetée.
- Installation électrique compris lustrerie, commande par détecteurs de présence sur minuterie.

### ASCENSEUR

Ascenseur à machinerie embarquée desservant tous les niveaux.  
Décoration de la cabine au choix du coloriste de l'opération.

## LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS

### CLOTURES ET ESPACES VERTS

Clôtures périphériques en grillage maille plastifiée selon plan de l'architecte

Espaces verts communs engazonnés et paysagés.

Piétonniers traités en enrobé ou béton balayé.

Eclairage extérieur des accès commandés par cellule photoélectrique ou horloge.

Boîtes aux lettres normalisées « La Poste ».

### STATIONNEMENTS INTERIEURS

Voies de circulation et parkings couverts au RDC en enrobé noir, nombre et emplacement suivant plans.

Accès motorisé par Portail coulissant ou Porte Basculante piloté par télécommande.

### LOCAUX COMMUNS

Local Poubelle.

Local Vélo

N.B : Le maître d'ouvrage se réserve le droit de modifier certains détails dans la mesure où, en cours de travaux, il se révélerait une obligation ou une possibilité d'amélioration de fonctionnement.

Le descriptif notaire plus complet qui sera notifié (« article 68 ») prime sur le descriptif sommaire.