

# Notice sommaire

64 boulevard Jean Jaurès  
78 rue Albert Dhalenne  
—  
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

## RECIPROQUE

# SOMMAIRE

<b>0. GÉNÉRALITÉS.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Caractéristiques Techniques Générales De L'immeuble.....</b>	<b>4</b>
1.1. Infrastructure.....	4
1.2. Murs Et Ossature.....	4
1.3. Planchers.....	4
1.4. Cloisons De Distribution.....	4
1.5. Escaliers.....	5
1.6. Toitures.....	5
<b>2. Locaux Privatifs Et Leurs Equipements.....</b>	<b>6</b>
2.1. Sols Et Plinthes.....	6
2.2. Revêtements Muraux (Autres Que : Enduits, Peintures, Papiers Peints Et Tentures).....	7
2.3. Plafonds (Sauf Peintures, Tentures).....	7
2.4. Menuiseries Extérieures.....	7
2.5. Fermetures Extérieures Et Occultations, Protection Antisolaire.....	7
2.6. Menuiseries Intérieures.....	8
2.7. Serrurerie Et Garde-corps.....	8
2.8. Peintures, Papiers, Tentures.....	8
2.9. Equipements Intérieurs.....	8
<b>3. Annexes Privatives.....</b>	<b>11</b>
3.1. Caves, Celliers, Greniers.....	11
3.2. Parkings Extérieurs.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3.3. Jardins Privatifs, Terrasses Et Balcons.....	11
<b>4. Parties Communes Intérieures A L'immeuble.....</b>	<b>12</b>
4.1. Hall D'entree De L'immeuble, Sas Et Circulations A Rez-De-Chaussée.....	12
4.2. Circulations, Couloirs Et Paliers Dans Les Etages.....	12
4.3. Circulation Du Sous-sol.....	13
4.4. Cages D'escaliers.....	13
4.5. Locaux Communs.....	14
4.6. Locaux Techniques.....	14
<b>5. Equipements Généraux De L'immeuble.....</b>	<b>15</b>
5.1. Ascenseurs.....	15
5.2. Télécommunications.....	15
5.3. Réception, Stockage Et Evacuation Des Ordures Ménagères.....	15
<b>6. Parties Communes Extérieures A L'immeuble Et Leurs Equipements.....</b>	<b>16</b>
6.1. Voiries Et Parkings.....	16
6.2. Circulation Des Piétons.....	16
6.3. Espaces Verts.....	16
6.4. Eclairage Extérieur.....	16
6.5. Clôtures.....	16
6.6. Réseaux Divers.....	16

## 0. GÉNÉRALITÉS

---

La présente notice a pour objet de définir les conditions techniques et les prestations avec lesquelles sera construit le programme immobilier.

Les termes de « Maître d'Ouvrage » désigneront la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE.

La construction sera conforme à :

- Aux lois et réglementations en vigueur à la date de dépôt du permis de construire
- A la réglementation thermique 2012 (RT 2012 collectif anticipé)
- Aux exigences de la certification NF Habitat HQE délivrée par Cerqual

Seront admises de plein droit toutes les modifications de structure et d'agrément apportées par l'Architecte ou le Maître d'œuvre d'exécution, au cours des travaux ayant pour but de résoudre un problème technique ou réglementaire, de répondre aux exigences pour l'obtention de la certification visées ou de compléter et parfaire l'harmonie de la construction.

## 1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE

---

### 1.1. INFRASTRUCTURE

#### 1.1.1. FOUILLES

Réalisées en pleine masse, en rigoles ou en trous, éventuellement en présence d'eau, afin de réaliser les fondations adaptées au projet.

Les terres provenant des fouilles serviront pour le remblaiement périphérique du sous-sol, si leur qualité le permet ; le cas échéant, elles seront évacuées.

#### 1.1.2. FONDATIONS

Réalisées selon les résultats des études de sol et après validation du bureau de contrôle.

### 1.2. MURS ET OSSATURE

Les dimensions des éléments de structure sont déterminées par le bureau d'études d'exécution de structure, conformes à la réglementation en vigueur et validées par le bureau de contrôle.

#### 1.2.1. MURS DE FAÇADES

- Structure :

En béton armé et aggloméré de ciment. Epaisseur selon calculs.

- Isolation :

Doublage thermique réalisé par intérieur.

- Revêtements de façades :

Selon choix de l'Architecte, revêtements extérieurs de type :

Pierre semi-porteuse en façade sur rue

Béton architectonique en façade arrière

#### 1.2.2. MURS PORTEURS A L'INTERIEUR DES APPARTEMENTS (REFENDS)

En béton armé. Epaisseur suivant calculs.

#### 1.2.3. MURS OU CLOISONS SEPARATIFS D'APPARTEMENTS

En béton armé avec un minimum de 18 cm.

### 1.3. PLANCHERS

#### 1.3.1. PLANCHERS SUR ETAGE COURANT

En béton armé avec un minimum de 20 cm.

Chape flottante coulée sur un isolant acoustique et/ou thermique dans les logements et circulations palières

#### 1.3.2. PLANCHERS SOUS TERRASSE OU BALCON

En béton armé. Epaisseur selon calculs avec un minimum de 16 cm. Ajout d'un isolant si nécessaire

### 1.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION

#### 1.4.1. ENTRE LES PIECES PRINCIPALES

En béton ou en cloisons de type PLACOSTYL 72 mm d'épaisseur

Traitement hydrofuge des parements donnant sur les pièces humides conformément à la réglementation.

#### 1.4.2. ENTRE LES PIECES PRINCIPALES ET LES AUTRES PIECES

En béton ou en cloisons de type PLACOSTYL 72 mm d'épaisseur

#### 1.4.3. CLOISONS DES GAINES TECHNIQUES D'APPARTEMENT

Cloisons de type PLACOSTIL de 72 mm avec ou sans laine minérale, ou PLACOSTIL 98 mm avec laine minérale selon études acoustique et thermique.

## **1.5. ESCALIERS**

### 1.5.1. ESCALIERS

Les escaliers des parties communes seront réalisés en béton armé préfabriqué ou coulé en place ou métalliques.

### 1.5.2. ESCALIERS DE SECOURS

Idem 1.5.1.

## **1.6. TOITURES**

### 1.6.1. CHARPENTE, COUVERTURE ET ACCESSOIRES

Non prévu dans le programme

### 1.6.2. ETANCHEITE ET ACCESSOIRES

Etanchéité sur dalle béton de type multicouche.

Sécurité collective par garde-corps en acier peint et/ou en acier thermo laqué et/ou béton selon localisation et choix de l'Architecte.

## 2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS

---

### 2.1. SOLS ET PLINTHES

#### 2.1.1. SOLS ET PLINTHES DES PIECES SECHES

Sols et plinthes des placards et dressings identiques à ceux des pièces où ils se situent.  
Dans le cas où un ballon d'eau chaude sanitaire ou/et un lave-linge seraient positionnés dans le placard ou dans le dressing, revêtement du sol du placard ou dressing identique à celui de la salle de bain  
Barres de seuil ou profilé de transition au changement de revêtement.

##### 2.1.1.1. Pièces avec accès sur jardin

- Sols et plinthes des entrées, séjours et dégagements :  
. Stratifié : Revêtement stratifié dans la gamme premium du maître d'ouvrage  
**Au choix du client** : coloris du revêtement parmi trois ambiances présélectionnées par le Maître d'Ouvrage.  
. Plinthes en sapin ou en médium finition à peindre au choix du Maître d'Ouvrage.

- Sols et plinthes des chambres :  
. Stratifié : Revêtement stratifié dans la gamme premium du maître d'ouvrage  
**Au choix du client** : coloris du revêtement parmi trois ambiances présélectionnées par le Maître d'Ouvrage.  
. Plinthes en sapin ou en médium finition à peindre au choix du Maître d'Ouvrage.

##### 2.1.1.2. Pièces sans accès sur jardin

- Sols et plinthes des entrées, séjours et dégagements :  
. Stratifié : Revêtement stratifié dans la gamme premium du maître d'ouvrage  
**Au choix du client** : coloris du revêtement parmi trois ambiances présélectionnées par le Maître d'Ouvrage.  
. Plinthes en sapin ou en médium finition à peindre au choix du Maître d'Ouvrage.

- Sols et plinthes des chambres :  
. Stratifié : Revêtement stratifié dans la gamme premium du maître d'ouvrage  
**Au choix du client** : coloris du revêtement parmi trois ambiances présélectionnées par le Maître d'Ouvrage.  
. Plinthes en sapin ou en médium finition à peindre au choix du Maître d'Ouvrage.

#### 2.1.2. SOLS ET PLINTHES DES PIECES HUMIDES

##### 2.1.2.1. Sols et plinthes des cuisines avec accès sur jardin :

- Sols et plinthes des cuisines :  
. Carrelage : Carrelage en pose collée dans la gamme premium du maître d'ouvrage  
**Au choix du client** : coloris du revêtement parmi trois ambiances présélectionnées par le Maître d'Ouvrage.  
. Plinthes de même nature

##### 2.1.2.2. Sols et plinthes des cuisines sans accès sur jardin :

- Sols et plinthes des cuisines :  
. Carrelage : Carrelage en pose collée dans la gamme privilège/premium/prestige du maître d'ouvrage  
**Au choix du client** : coloris du revêtement parmi trois ambiances présélectionnées par le Maître d'Ouvrage.  
. Plinthes de même nature

##### 2.1.2.3. Sols et plinthes des salles de bain, salle d'eau, WC :

- Sols et plinthes des salles de bain, salle d'eau, WC :  
. Carrelage : Carrelage en pose collée de la gamme premium du maître d'ouvrage  
**Au choix du client** : coloris du revêtement parmi trois ambiances présélectionnées par le Maître d'Ouvrage.  
. Plinthes de même nature

Barres de seuil ou profilé de transition au changement de revêtement ou changement de pièce au choix du maître d'ouvrage.

## **2.2. REVETEMENTS MURAUX (AUTRES QUE : ENDUITS, PEINTURES, PAPIERS PEINTS ET TENTURES)**

### **2.2.1. REVETEMENTS MURAUX DES PIECES HUMIDES**

#### - Salles de bains :

Faïence dans la gamme premium du maître d'ouvrage,

- Au pourtour de la baignoire et alignée avec l'hubriserie de la porte, y compris tablier de baignoire avec trappe de visite et paillasses éventuelles.
- Sur les murs, situés à moins de 0,4 m à l'arrière et sur les côtés du meuble vasque en partant de l'axe de la robinetterie.

#### - Salles d'eau :

Faïence dans la gamme premium du maître d'ouvrage :

- À hauteur d'hubriserie au-dessus et au pourtour du receveur de la douche, y compris paillasses éventuelles.
- Sur les murs, situés à moins de 0,4 m à l'arrière et sur les côtés du meuble vasque en partant de l'axe de la robinetterie.

#### - Cuisines et kitchenette :

Faïence blanche sur 60cm minimum sur l'adossement au-dessus de l'évier (y compris retours éventuels et murs et cloisons situés à moins de 40 cm de l'axe de la robinetterie),

#### - WC :

En présence d'un lave-mains (suivant plan de vente), de pose de faïence blanche sur 40 cm de hauteur minimum, au-dessus de celui-ci, y compris retours éventuels et murs, situés à moins de 0,4 m à l'arrière et sur les côtés du meuble vasque en partant de l'axe de la robinetterie

### **2.2.2. REVETEMENTS MURAUX DES AUTRES PIECES**

Non prévu dans le programme.

## **2.3. PLAFONDS (SAUF PEINTURES, TENTURES)**

### **2.3.1. PLAFONDS DES PIECES INTERIEURES**

En béton ou en plaques de plâtre avec préparation pour l'application d'une peinture.

### **2.3.2. PLAFONDS DES LOGGIAS**

En béton avec ragréage, pour l'application d'une peinture de type Pliolite deux couches, teinte au choix du maître d'ouvrage.

### **2.3.3. SOUS-FACES DES BALCONS**

Idem 2.3.2.

## **2.4. MENUISERIES EXTERIEURES**

### **2.4.1. MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES PRINCIPALES**

- . Menuiseries en PVC plaxé
- . Double vitrage.

## **2.5. FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS, PROTECTION ANTISOLAIRE**

Volets roulants électriques, teinte au choix du maître d'ouvrage, sur toutes les baies, à l'exception de celles présentant des contraintes techniques particulières (jour de souffrance, fenêtres d'angle, ...),  
Verrouillage pour les ouvertures à RDC ou donnant sur une terrasse accessible  
Manœuvre électrique.

Pour chaque logement, il sera prévu une manivelle de secours pour déblocage manuel sur un volet du séjour ou de la pièce principale donnant sur un balcon ou terrasse

## **2.6. MENUISERIES INTERIEURES**

### **2.6.1. PORTES INTERIEURES**

- Portes :  
Portes cadre en bois, avec ouvrants à âmes alvéolaires, en post formés, finition peinture blanche,
- Quincaillerie :  
En inox.  
Pour les portes des WC, salles de bains et salles d'eau : serrure à condamnation ;  
Pour les portes des séjours et cuisines et autres pièces de service : serrure à bec de cane ;  
Pour les portes des chambres : serrure à pêne dormant demi-tour.  
Butées de portes.

### **2.6.2. PORTES PALIERES**

- Portes :  
Bloc porte certifié A2P BP1 avec serrure sécurisée 3 points A2P 2\*.  
Poignée de tirage sur face palier, béquille sur face intérieure.  
Butoir de porte.

### **2.6.3. FAÇADES DE PLACARDS**

Portes coulissantes ou porte pivotante.

### **2.6.4. ESCALIER DES DUPLEX**

En bois finition lasurée ou peinture.

## **2.7. SERRURERIE ET GARDE-CORPS**

### **2.7.1. GARDE-CORPS ET BARRES D'APPUI**

En façades, garde-corps et barres d'appui.  
Duplex : Escaliers des Duplex : garde-corps et main courante.

### **2.7.2. GRILLES DE PROTECTION DES BAIES**

Non prévu dans le programme

## **2.8. PEINTURES, PAPIERS, TENTURES**

### **2.8.1. PEINTURES INTERIEURES**

#### **2.8.1.1. SUR LES MENUISERIES**

Deux couches de peinture acrylique satinée de teinte au choix du maître d'ouvrage.

#### **2.8.1.2. SUR LES MURS**

Deux couches de peinture au choix du maître d'ouvrage

#### **2.8.1.3. SUR LES PLAFONDS**

Deux couches de peinture au choix du maître d'ouvrage

#### **2.8.1.4. SUR LES CANALISATIONS, TUYAUTERIES, CHUTES ET DIVERS**

Deux couches de peinture. Peinture spéciale pour canalisation E.C.S. de teinte blanche.

## **2.9. EQUIPEMENTS INTERIEURS**

### **2.9.1. EQUIPEMENTS MENAGERS**

#### **2.9.1.1. BLOC EVIER, ROBINETTERIE**

- . Evier en inox : une cuve ou deux selon le plan de vente.
- . Robinetterie mitigeuse dotée d'un limiteur de débit.

#### **2.9.1.2. APPAREILS ET MOBILIER**

- Dans les cuisines  
Meuble bas longueur selon plan
- Dans les Kitchenettes  
Meuble bas



Plaque de cuisson électrique/vitrocéramique encastrée.  
Réfrigérateur intégrable 4\*.

## 2.9.2. EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLOMBERIE

### 2.9.2.1. DISTRIBUTION EAU FROIDE

Colonnes montantes dans les gaines palières.

Robinet accessible afin d'isoler le logement en eau froide.

Mise en place d'une manchette pour l'alimentation en eau froide de chaque logement pour l'installation ultérieure de compteurs.

### 2.9.2.2. DISTRIBUTION EAU CHAUDE COLLECTIVE

Robinet accessible permettant d'isoler le logement en eau chaude.

Compteur individuel avec  $R \geq 80$  si le compteur est installé en position horizontale ou  $R \geq 40$  si le compteur est installé en position verticale sur l'alimentation en eau chaude (dans le cas d'une production collective) accessible depuis les parties communes ou en gaine privative logements avec système de relevage à distance.

### 2.9.2.3. RECIPROQUE OUEST & MAISON INDIVIDUELLE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

Réalisée depuis les chaudières murales gaz à condensation situées dans chaque logement

### 2.9.2.4. RECIPROQUE EST - PRODUCTION D'EAU CHAUDE COLLECTIVE

Depuis une chaufferie au gaz équipée de chaudières à condensation, de pompes, d'un préparateur ECS semi-instantané et de ballons de stockage

Ces équipements sont positionnés en locaux techniques

### 2.9.2.5. BRANCHEMENTS EN ATTENTE

Un ou deux robinet(s) d'alimentation en eau froide et siphon(s) pour la vidange de la machine à laver le linge et/ou du lave-vaisselle selon plan de vente, bouchonnés dans l'attente du raccordement des appareils non fournis.

### 2.9.2.6. APPAREILS SANITAIRES

- Pour les salles de bains :

. Baignoire de longueur de 1,70 m minimum

. Parois de baignoire

- Pour les salles d'eau :

. Receveur de douche de dimension 0,80 m par 0,80 m minimum ou de 0,90 m par 1,20 m selon plans de vente et réglementation handicapés

. Pare douche à hauteur de 2 m minimum à partir du fond du receveur

- Pour les salles de bains ou les salles d'eau principales :

Meuble bas sur pied ou suspendu

Miroir de largeur identique au plan vasque.

Applique lumineuse ou bandeau lumineux au-dessus du miroir.

- Pour les salles de bains ou salles d'eau secondaires :

Meuble bas sur pied ou suspendu

Miroir de largeur identique au plan vasque.

Applique lumineuse ou bandeau lumineux au-dessus du miroir.

- Pour les WC :

Cuvette en avec un réservoir de chasse en porcelaine, bouton économiseur d'eau, et abattant double rigide blanc adapté à la cuvette.

S'ils figurent sur plans de vente, lave-mains en porcelaine.

### 2.9.2.7. ROBINETTERIE

- Pour les vasques, lavabo et lave-mains :

Mitigeurs dotés d'un limiteur de débit et d'un limiteur de température.

- Pour les baignoires et douches :

Mitigeurs thermostatiques avec bouton ECO et bouton STOP température.

Douchette double jet avec flexible chromé à double agrafage pour les baignoires et les douches

### 2.9.3. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

#### 2.9.3.1. TYPE D'INSTALLATION

Installation encastrée.

Compteur individuel et disjoncteur situés dans le logement.

#### 2.9.3.2. PUISSANCE A DESSERVIR

Selon les calculs.

Puissance souscrite de 6 KW à 9 KW, selon la typologie du logement

#### 2.9.3.3. EQUIPEMENT DE CHAQUE PIECE

Appareillage encastré.

Ampoules et appareils d'éclairage non fournis, points lumineux équipés d'un socle DCL.

Respect de la norme NF C15-100 relative aux installations électriques en basse tension.

Tableau électrique en applique sur cloison ou encastré dans gaine technique logement avec porte de placard toute hauteur

Système permettant de mesurer ou d'estimer mensuellement et d'afficher la consommation par type d'énergie (chauffage, production d'eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, etc...) selon l'article 23 du décret 2010-1269 du 26/10/2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.

#### 2.9.3.4. SONNERIE DE PORTE PALIERE

Timbre sonnerie avec bouton poussoir sur palier.

### 2.9.4. CHAUFFAGE-VENTILATION

#### 2.9.4.1. TYPE D'INSTALLATION

RECIPROQUE EST :

Chauffage collectif assuré par une ou des chaudières à condensation fonctionnant au gaz naturel.

Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance installée sur le générateur.

Cette installation est associée à des ballons de grande capacité de stockage fonctionnant au gaz naturel.

RECIPROQUE OUEST :

Depuis les chaudières murales gaz à condensation situées dans chaque logement.

Pour autant que la réglementation applicable à la date d'achèvement l'impose, mise en place d'une manchette sur l'alimentation en chauffage de chaque logement et, le cas échéant, mise en place d'un compteur calorifique individuel accessible depuis les parties communes ou en gaine privative logements avec système de relevage à distance.

#### 2.9.4.2. TEMPERATURES GARANTIES, AVEC MISE EN FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE, DANS LES DIVERSES PIECES PAR TEMPERATURE MINIMALE EXTERIEURE DE - 7°

Salle de bains 21° C. Autres pièces 19° C.

#### 2.9.4.3. APPAREILS D'EMISSION DE CHALEUR

Radiateur avec robinets thermostatiques, thermostat d'ambiance programmable

Sèche serviette à eau dans les salles de bains et salles d'eau et cache tuyaux

#### 2.9.4.4. CONDUITS ET PRISES DE VENTILATION

Par ventilation mécanique simple flux avec bouches d'extraction hygroréglables dans les pièces humides, et prises d'air frais dans les pièces sèches en façade.

### 2.9.5. EQUIPEMENTS INTERIEURS DES PLACARDS, ET PIECES DE RANGEMENT

#### 2.9.5.1. PLACARDS

Un placard équipé par logement.

### 2.9.6. EQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATION

#### 2.9.6.1. RADIO – TV

Raccordement au réseau câblé de la ville ou antenne hertzienne ou parabole double tête selon choix du Maître d'Ouvrage.

#### 2.9.6.2. TELEPHONE :

Deux prises RJ45 juxtaposées et interconnectées dans le séjour, à proximité d'un socle de prise de courant 16A.  
Une prise RJ45, à proximité d'un socle de prise de courant 16A dans la chambre principale pour les T2 et plus.  
Une prise RJ45, à proximité d'un socle de prise de courant 16A dans la chambre 2 pour les T3 et plus.  
Dans le tableau électrique du logement, boîtier de brassage DTI agréé France Télécom et boîtier de communication VDI compatible avec la fibre optique.

#### 2.9.6.3. FIBRE OPTIQUE :

Respect de l'article R 111-14 modifié par le décret n°2011-1874 du 14 décembre 2011.  
Fourniture et mise en œuvre d'un répartiteur de 2 ou 4 fibres optiques depuis le local technique jusqu'au tableau de communication de chaque logement.

#### 2.9.7. AUTRES EQUIPEMENTS

##### 2.9.7.1. DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE (DDAF)

Détecteurs de fumée munis de marquage CE et certifié NF DAAF

## 3. ANNEXES PRIVATIVES

---

### 3.1. CELLIERS

#### 3.1.1. MURS ET CLOISONS

Murs en béton banché ou cloisons en parpaing de ciment ou carreaux de brique.  
Traitement hydrofuge des parois de celliers.

#### 3.1.2. PLAFONDS

Béton brut de décoffrage. Isolant lorsque les caves sont sous des appartements.  
Traitement des plafonds de celliers identique à celui des cuisines si celui-ci est situé à l'intérieur du logement.

#### 3.1.3. SOLS

Béton surfacé brut dans celliers.  
Traitement des sols de celliers identique à celui des cuisines si celui-ci est situé à l'intérieur du logement.

#### 3.1.4. PORTES D'ACCES

- Blocs porte d'accès sas :  
Porte en bois à âme pleine avec serrure de sûreté sur organigramme. Finition peinture acrylique.  
Béquilles et quincailleries au choix du Maître d'Ouvrage.

- Blocs porte individuelle de cave :  
Porte isoplane alvéolaire avec serrure à canon européen. Finition prêt à peindre ou pré-peinte  
Numérotation des portes de celliers en peinture.  
Béquilles et quincailleries au choix du Maître d'Ouvrage.

#### 3.1.5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Eclairage des circulations sur minuterie avec hublot étanche.  
Eclairage de sécurité conforme à la réglementation.

### 3.2. JARDINS PRIVATIFS, TERRASSES ET BALCONS

- Jardins privatifs :  
Graviers, dalle béton sur plots, pelouse selon plans de vente et choix du paysagiste.  
Un robinet de puisage, une prise étanche, une applique commandée en simple allumage.  
Clôture rigide métallique doublée d'une haie selon plan de vente.

- Terrasses :  
Dalle béton sur plots.  
Un robinet de puisage pour les surfaces supérieures à 10m, une prise étanche.  
Une applique commandée en simple allumage pour surfaces supérieures à 10 m<sup>2</sup>, deux appliques au-delà de 15m<sup>2</sup>.

- Balcons et loggias non étanchés :  
Dalle béton sur plots, peinture de sol, ou carrelage ingélic au choix du Maître d'Ouvrage.

Un robinet de puisage pour les surfaces supérieures à 10m, une prise étanche et une applique pour surfaces supérieures à 10 m².

## **4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE**

---

### **4.1. HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE, SAS ET CIRCULATIONS A REZ-DE-CHAUSSEE**

#### 4.1.1. SOLS

Carrelage collée selon choix du décorateur  
Plinthes de même nature.  
Tapis de sol dans sas ou extérieur sous porche.

#### 4.1.2. PAROIS

Au choix du Maître d'Ouvrage et selon le plan de décoration de l'architecte.

#### 4.1.3. PLAFONDS

Faux plafond avec spots encastrés et/ou appliques, et/ou coupoles et/ou éclairage indirect, selon choix du décorateur  
Finition par deux couches de peinture.

#### 4.1.4. PORTES D'ACCES ET SYSTEME DE FERMETURE, APPEL DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE

Ensemble vitré avec vitrage de sécurité 44.2. Et fermeture par ventouse électromagnétique.  
Butée de porte.  
Commandes sécurisées de la porte principale d'entrée de l'immeuble :  
Première porte : Digicode et commande vigik  
Deuxième porte : Platine vidéophone et commande vigik

#### 4.1.5. BOITES AUX LETTRES ET A PAQUETS

Ensemble composé d'éléments normalisés au choix du Maître d'Ouvrage selon choix du décorateur Serrure pour chaque boîte (Deux clefs de boîtes aux lettres par appartement), compris porte étiquettes.

#### 4.1.6. TABLEAU D'AFFICHAGE

Tableau d'affichage au choix du décorateur

#### 4.1.7. EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Eclairage par spots ou coupoles encastrés dans le faux plafond, et/ou appliques décoratives et gorge lumineuse, suivant choix du décorateur. Eclairage par détecteur de présence couplé à un détecteur crépusculaire.

### **4.2. CIRCULATIONS, COULOIRS ET PALIERS DANS LES ETAGES**

#### 4.2.1. SOLS

Sol souple : Moquette selon Choix du décorateur  
Plinthes en sapin, finition à peindre.

#### 4.2.2. MURS

Revêtement mural décoratif collé et/ou revêtement mural selon choix du décorateur.

#### 4.2.3. PLAFONDS

En béton armé avec finitions par deux couches de peinture.

#### 4.2.4. PORTES

Portes à âme pleine finition par deux couches de peinture  
Signalétique à tous les étages pour indiquer les niveaux.

#### 4.2.5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Eclairage par applique murale ou plafonnier  
Une prise de courant en gaine technique palière services généraux, sur circuit indépendant.  
Eclairage par détecteur de présence sur palier

### 4.3. CIRCULATION DU SOUS-SOL

#### 4.3.1. SOLS

Palier d'ascenseur : Carrelage antidérapant.

Parking : Finition par deux couches de peinture de sol polyuréthane ou Epoxy, bandes de peinture antidérapantes ponctuelles sur circulation pentée. Sigle handicapé et matérialisation des circulations piétons selon réglementation. Bandes de délimitation peintes et numérotation des emplacements au sol ou au mur  
Signalisations par feu de circulation et miroirs.

#### 4.3.2. MURS

Circulations communes et palier d'ascenseur : En béton ou maçonnerie de parpaing avec deux couches de peinture.  
Parking : En béton ou maçonnerie de parpaing avec deux couches de peinture.  
Peinture de sol remontée sur 1 mètre.

#### 4.3.3. PLAFONDS

Circulations communes et palier d'ascenseur : En béton brut avec isolant sous les locaux chauffés.  
Parking : En béton brut avec isolant sous les locaux chauffés

#### 4.3.4. PORTES D'ACCES

Portes des sas : porte coupe-feu avec ferme-porte; finition deux couches de peinture.

Porte d'accès véhicules : Basculante en plafond avec tablier sur cadre rigide en tôle d'acier galvanisé, équilibrage par contrepoids. Finition par deux couches de peinture glycérophtalique brillante.

Commande d'ouverture sécurisée par télécommande.

Manœuvre manuelle de secours.

#### 4.3.5. RAMPES D'ACCES POUR VEHICULES

En béton armé, finition balayée, avec chasse-roues.

#### 4.3.6. EQUIPEMENT ELECTRIQUE

- Sas d'accès piétons :

Eclairage par hublots avec commande par détecteur de présence,

Parking :

Eclairage fluorescent

Commande d'éclairage: 1/3 permanent et 2/3 par détecteur de présence pour véhicules et piétons.

Eclairage de sécurité par blocs autonomes pour toutes les sorties et balisages des circulations.

Respect du décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 - art. 1, relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos

#### 4.3.7. ACCESSOIRES

Protection par arceaux des canalisations basses (situées au moins de 1m de hauteur) traversant le parking, en acier avec finition peinture blanche.

Robinet de puisage à chaque niveau de sous-sol.

### 4.4. CAGES D'ESCALIERS

#### 4.4.1. SOLS DES PALIERS

Finitions par deux couches de peinture de sol polyuréthane ou époxy.

#### 4.4.2. MURS

En enduit projeté ou finition par deux couches de peinture.

#### 4.4.3. PLAFONDS

Finitions par deux couches de peinture ou enduit projeté.

#### 4.4.4. ESCALIERS (MARCHES, CONTREMARCHES), LIMONS, PLINTHES, GARDE-CORPS

Finitions par deux couches de peinture sur marches et contremarches.

Remontée de peinture de sol sur le noyau central.

Garde-corps et mains courantes en acier peint.

4.4.5. ECLAIRAGE

Eclairage par hublot, commandes par détecteur de présence.  
Eclairage de sécurité par blocs autonomes

4.4.6. ACCESSOIRES

Echelle pour accès aux combles ou terrasses techniques dans chaque escalier.

**4.5. LOCAUX COMMUNS**

4.5.1. LOCAUX VELO, VOITURES D'ENFANTS

Sur murs et plafonds : Peinture.

Au sol : peinture

Eclairage : Hublot étanche, Présence de commandes d'éclairage par détecteur de présence.

Menuiserie : Porte à âme pleine finition par deux couches de peinture.

Ferme porte hydraulique. Serrure sur organigramme.

Equipements : Dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ET au moins une roue.

4.5.2. LOCAUX RANGEMENT ET ENTRETIEN

Equipement : Vidoir ménager.

Sur murs et plafonds : Peinture

Au sol : Carrelage antidérapant

Eclairage : Hublot étanche avec interrupteur-minuteur.

Menuiserie : Porte à âme pleine finition par deux couches de peinture. Ferme porte hydraulique. Serrure sur organigramme.

**4.6. LOCAUX TECHNIQUES**

4.6.1. LOCAL DES ORDURES MENAGERES

Equipement : Poste de lavage

Porte métallique avec serrure de sûreté sur organigramme A2P1\* et ferme-porte, tôle de protection intérieure

Murs : Carrelage sur 1,50 m depuis le sol fini et peinture acrylique satinée au-delà.

Plafonds : Peinture acrylique satinée.

Sols : Carrelage grès cérame antidérapant

Eclairage : Par hublot étanche. Présence de commandes d'éclairage par détecteur de présence.

4.6.2. CHAUFFERIE

En cas de chaufferie : béton brut

## **5. EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE**

---

### **5.1. ASCENSEURS**

Cabine métallique avec revêtement intérieur au choix du décorateur

Sol identique au revêtement du rez-de-chaussée

Tableau de commande avec boutons et indicateurs lumineux.

Eclairage par spots en plafond, plafond lumineux décoratif.

Commande à clé ou Vigik ou clavier codé selon choix Maître d'Ouvrage en cabine pour accès aux sous-sols.

Crochets de fixation et bâche de protection pour chaque appareil

Porte à ouverture automatique.

Système téléalarme avec transmetteur pour liaison avec une centrale de télésurveillance 24 h / 24 h.

### **5.2. TELECOMMUNICATIONS**

#### 5.2.1. TELEPHONE

Raccordement sur réseau.

#### 5.2.2. T.V. ET RADIO

Raccordement sur réseau câblé de la ville ou antenne hertzienne ou parabole double tête.

### **5.3. RECEPTION, STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES**

Stockage des ordures dans locaux déchets ventilé.

Evacuation par containers adaptés aux préconisations de la Ville.

## **6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS**

---

### **6.1. VOIRIES ET PARKINGS**

Forme en grave et revêtement bitume ou béton avec finition asphalte, bordure adaptée et largeur suivant programme et prescriptions de la ville.

### **6.2. CIRCULATION DES PIETONS**

Chemins en béton balayé ou stabilisé ou béton désactivé ou dalles sur plots selon choix du paysagiste et de l'architecte.

### **6.3. ESPACES VERTS**

Aménagement suivant choix paysagiste et architecte.

### **6.4. ECLAIRAGE EXTERIEUR**

Eclairage sur détecteur crépusculaire, avec lampe basse consommation,

### **6.5. CLOTURES**

#### 6.5.1. SUR RUE

Grille sur muret, l'ensemble d'une hauteur d'environ 2,00 m ou suivant règles d'urbanisme

#### 6.5.2. AVEC LES PROPRIETES VOISINES

Grille sur muret, l'ensemble d'une hauteur d'environ 2,00 m ou suivant règles d'urbanisme.

#### 6.5.3. ENTRE JARDINS

Clôture rigide métallique et/ ou haies et/ ou claustras.

### **6.6. RESEAUX DIVERS**

#### 6.6.1. EAU POTABLE

Raccordement depuis le comptage général.

#### 6.6.2. GAZ

Raccordement depuis le coffret de façade.

#### 6.6.3. ELECTRICITE DU RESEAU

Le raccordement basse tension sera effectué à partir du poste de transformation public ou du coffret de façade.

#### 6.6.4. POSTE D'INCENDIE, EXTINCTEURS

Bouche d'incendie suivant nécessité et extincteurs suivant réglementation.

#### 6.6.5. EGOUTS

Raccordement sur réseau public.

#### 6.6.6. TELECOMMUNICATIONS

Raccordement Téléphone, TV et fibre optique.

#### 6.6.7. EVACUATION DES EAUX DE PLUIE ET DE RUISSELLEMENT SUR LE TERRAIN, ESPACES VERTS, CHEMINS

Evacuation depuis les entrées d'eau en pieds de bâtiments vers le réseau EP public, avec mise en œuvre d'un dispositif de rétention si les réglementations départementale et ou communale l'exigent.

Date :

Le(s) Réservataire(s)

Le Réservant