



Florilla

Florilla

32 rue de la République

-

69140 Rillieux-la-Pape

Notice descriptive

Gamme Élégance

1. Le Bâtiment

- 1.1. Gros œuvre
- 1.2. Façades
- 1.3. Couverture
- 1.4. Isolation thermique
- 1.5. Isolation phonique

2. Les aménagements extérieurs

- 2.1. Travaux extérieurs
- 2.2. Espaces verts

3. Les parties communes

- 3.1. Aménagement des halls d'entrée et des coursives de l'immeuble
- 3.2. Ascenseurs
- 3.3. Escaliers
- 3.4. Caves

4. Les stationnements véhicules

- 4.1. Parking en sous-sol

5. Les appartements

- 5.1. Menuiseries intérieures
- 5.2. Menuiseries extérieures
- 5.3. Cloisons
- 5.4. Revêtements muraux
- 5.5. Revêtements de sol
- 5.6. Faïences
- 5.7. Equipements sanitaires
- 5.8. Equipements ménagers
- 5.9. Electricité
- 5.10. Chauffage/Production d'eau chaude
- 5.11. Télévision/Téléphone
- 5.12. Ventilation
- 5.13. Terrasses
- 5.14. Jardins privatifs

6. L'équipement Électrique

Florilla

1. Le bâtiment

1.1. Gros œuvre

- Ossature générale en béton armé et en maçonnerie agglomérés de béton ou maçonnerie de terre cuite selon plans architecte et étude technique
- Murs extérieurs de façade en maçonnerie agglomérés de béton ou terre cuite ou béton armé
- Structure horizontale en plancher, dalle pleine en béton à tous les niveaux habités, épaisseur 20 cm minimum
- Murs séparatifs des logements en béton selon étude technique et acoustique

1.2. Façades

Emplacement selon plan de façade, calepinage et teinte au choix de l'architecte :

- Peinture type pliolite ou Enduit RPE (Revêtement Plastique Epais) ou enduit monocouche sur béton, teinte et emplacement selon plan.
- Enduit de façade, teintes au choix de l'architecte.
- Gardes corps type barreaudage en serrurerie laquée, emplacement et teinte selon les plans de façade de l'architecte.
- Pare-vues des balcons en métal et en serrurerie pleine, emplacement et teinte selon les plans de façade de l'architecte.
- Câbles métalliques tendus, position et hauteur suivant plans architecte, pour support plantes grimpantes
- Clôture des jardins par grillage simple torsion, doublé d'une haie végétalisée, localisation selon plan architecte

1.3. Couverture

- Toitures tuiles sur charpente industrielle type fermette ou charpente traditionnelle selon étude technique teinte terre cuite marron rouge, localisation selon les plans de l'architecte
- Toitures terrasses non accessibles végétalisée type sedum avec graviers de protection en périphérie, localisation selon les plans de l'architecte.
- Descentes des Eaux Pluviales implantées selon plan architecte ou choix du maître d'œuvre.
- Protections des parties courantes des terrasses accessibles par dalle 50x50 béton finition gravillon lavé ou concassé au choix de l'architecte, posées sur plots PVC ou finition brute selon localisation et études techniques.

1.4. Isolation thermique

Conforme à la réglementation thermique en vigueur, selon étude thermique RT 2012

- Isolation des murs périphériques par complexe isolant intérieur ou extérieur suivant étude thermique et acoustique.
- Isolation des toitures au-dessus des parties habitables par complexe isolant, épaisseur selon étude thermique.
- Isolation projetée ou panneaux isolants fixés mécaniquement en sous-face des parties habitables en plafond des locaux non chauffés et des parkings et/ou isolant sous carrelage selon étude thermique.

1.5. Isolation phonique

Conforme aux normes en vigueur

- Isolation entre logements superposés par dalles pleines de 20 cm d'épaisseur au minimum et entre logements mitoyens par murs béton plein de 18 cm ou agglomérés de ciment pleins selon étude technique
- Carrelage et plinthes posés sur isolant de désolidarisation
- Cloisonnement des gaines sanitaires d'appartement en parois de 50 à 100mm d'épaisseur avec laine de verre incorporée selon la nature des pièces concernées
- Double vitrage et joints périphériques des ouvrants des menuiseries extérieures
- Joints périphériques de porte palière
- Isolation des bas de portes palières par "seuil à la suisse" équipé d'un joint caoutchouc
- Mécanisme de chasse des WC avec l'option « silencieux » du fabricant
- Groupe de ventilation mécanique posé sur plots anti-vibratiles ou suspendus
- Bouches d'entrée d'air adaptées à l'isolation acoustique de façade prescrite, positionnées sur menuiseries extérieures ou murs de façade pleins

Florilla

2. Les aménagements extérieurs

2.1. Travaux extérieurs

- Raccordement aux réseaux publics d'eaux usées, d'eau potable, de gaz, d'électricité et de téléphonie.
- Gestion des eaux pluviales par l'intermédiaire d'un système de rétention et/ou d'infiltration sur le terrain selon prescriptions d'urbanisme.
- Cheminement en béton drainant ou désactivé ou stabilisé ou balayé ou enrobé.
- Portes des halls à fermeture par ventouse ou gâche électrique associé à une platine avec caméra et lecteur Vigik et commandé par vidéophone depuis l'appartement, ou clavier code, permettant l'accès aux bâtiments.
- Portails d'accès véhicule à la résidence automatisés et sécurisés.
- Clôtures et murets existants conservés ou créés, teinte et emplacement selon plans de l'architecte.
- Local ou poste transformateur selon plan architecte.

2.2. Espaces verts

- Aménagement et plantations selon plans et étude de l'architecte.
- Plantation d'arbres ou arbustes en cœur d'îlot, emplacement suivant plan architecte.

3. Les parties communes

3.1. Aménagement des halls et des coursives des immeubles

- Aménagement du hall d'entrée (selon étude de décoration établie par l'architecte) :
Carrelage au choix de l'architecte au rez-de-chaussée
Murs : finition au choix de l'architecte
Miroir
Faux plafonds acoustiques décoratifs
Eclairage par appliques ou spots ou plafonniers, fonctionnement sur détecteurs de présence
- Portes d'entrées des bâtiments en aluminium laqué fermée par ventouse électromagnétique ou gâche électrique, commandées par vidéophone depuis le combiné de l'appartement ou clavier code.
- Boîtes aux lettres normalisées « La Poste », emplacement suivant plan architecte
- Locaux vélos en sous-sol, emplacement suivant plan architecte
- Aménagement des coursives (selon choix décoratifs de l'architecte) :
Carrelage au rez-de-chaussée au choix de l'architecte, moquette ou sol d'ambiance imprimé sur vinyle en étages
Murs : finition au choix de l'architecte
Eclairage par appliques ou spots ou plafonniers, fonctionnement sur détecteurs de présence
Faux plafonds acoustiques selon calepinage architecte

3.2. Ascenseurs

- Ascenseurs desservant tous les niveaux.
- Prestations intérieures des cabines selon choix de l'architecte

3.3. Escaliers

- En béton : marches revêtues de peinture anti-poussière et murs en peinture projetée pour escaliers encloisonnés.

3.4. Caves

- Les caves sont localisées dans les niveaux de sous-sol.
- Murs ou poteaux en béton banché brut de décoffrage non étanchés ou maçonneries par blocs agglomérés creux selon plans.
- Dallage ou dalle en béton brut

Florilla

- Béton armé brut avec isolation en sous face des parties habitables selon exigence technique.
- Point lumineux type plafonnier ou applique asservi au fonctionnement des détecteurs de présence des parties communes

4. Les stationnements véhicules

4.1. Parking en sous-sol

- Parkings (nombre et emplacement suivant plans), sol et murs laissés en parement brut de structure
- Box avec porte basculante métallique manuelle de teinte blanche selon localisation
- Eclairage des circulations voitures et accès piétons par tubes fluos et hublots étanches commandés par détecteurs, éclairage de sécurité conforme aux normes (pas d'installation dans les places privatives).
- Emplacements de parkings délimités et numérotés au sol par une peinture.
- Ventilation générale du parking selon normes de sécurité et dispositions selon plans architecte.
- Fermeture générale de l'ensemble du sous-sol par portail basculant à commande électrique.

5. Les appartements

5.1. Menuiseries intérieures

- Porte palière isoplane isolante aux bruits aériens avec joint périphérique isophonique et encadrement bois côté courside, serrure sécurité 3 points classement A2P* et microviseur, seuil à la "Suisse".
- Portes de distribution lisses, sur huisseries métalliques, poignées en aluminium anodisé.

5.2. Menuiseries extérieures

- Menuiseries avec double vitrage isolant.
- Fenêtres PVC à un ou deux vantaux ouvrant à la française, suivant plans.
- Portes fenêtres en PVC à un ou deux vantaux ouvrant à la française, avec ou sans fixe, selon plans.
- Volets roulants PVC et coffre PVC apparent dans les séjours et chambres suivant dispositions techniques et plans architecte, commande électrique dans les séjours/cuisines et manœuvre par tringle oscillante manuelle pour toutes les autres pièces.

5.3. Cloisons

- Cloisons de distribution en panneaux alvéolaires à parement de plâtre de 50mm d'épaisseur et de 50 à 100 mm pour les gaines techniques d'appartements en séparation de pièces.

5.4. Revêtements muraux

- Peinture blanche projetée en plafond de toutes les pièces
- Murs des séjours, hall d'entrée, chambres et dégagements : peinture blanche lisse
- Murs des salles de bains et WC : peinture blanche lisse, hors emprise faïences.
- Peinture sur menuiseries intérieures.

5.5. Revêtements de sol

- Sol déco imprimé sur vinyle
- Dalles 50 x 50cm minimum en béton ou gravillons lavés concassés ou céramiques posées sur plots ou finition brute (au choix de l'architecte et selon plans) pour les balcons, terrasses ou loggias.

5.6. Faïences

Salles de bains et salles d'eau

Faïence 20 x 40cm minimum sur une hauteur de 2m à partir du sol sur les 3 côtés au-dessus de la baignoire (y compris le tablier) ou sur les 2 ou 3 côtés au-dessus du bac à douche. Teinte à choisir dans notre sélection.

5.7. Equipements sanitaires

Salles de bains et salles d'eau : suivant plans

Florilla

- Meuble salle de bain en mélaminé sur pieds, 1 ou 2 vasques (selon plans) équipé de portes et plan de toilette stratifié (profondeur 50 cm), couleur au choix du M. d'Ouvrage dans la gamme du fabricant et vasque en porcelaine de couleur blanche ou avec plan de toilette en résine et vasque moulée.
- Robinet mitigeur chromé norme NF (suivant plans)
- Ciel lumineux assorti ou éclairage « design » (en applique).
- Miroir rectangulaire au-dessus du plan vasque.
- Baignoire en acier émaillé blanc (dimension selon plans) avec robinet mitigeur chromé type bain douche, norme NF.
- Bac à douche 90x90 ou 90x120cm en céramique blanche ou en résine à poser surélevé avec renformi de faïences et paroi de douche en verre avec porte. Mitigeur chromé norme NF et barre support de douchette double jet.

WC :

- Cuvette de WC à réservoir attenant à commande double chasse (normale et économique).
- Attentes lave-linge dans WC ou SDB ou cellier si possible selon réglementation technique (voir plans).

Les alimentations eau froide et eau chaude des appareils seront réalisées en tube cuivre ou polyéthylène et les évacuations en tube PVC. Les raccordements sanitaires seront positionnés en apparent au niveau des plinthes dans toutes les pièces humides (salle de bain, salle d'eau, WC et cuisine).

5.8. Equipements ménagers

Espace kitchenette pour les T2 :

- Un plan de travail stratifié, teinte au choix du maître d'ouvrage, équipé d'un évier inox simple bac avec égouttoir et d'une plaque vitrocéramique 2 feux
- Un meuble sous évier en mélaminé blanc avec une porte et une étagère
- Un meuble haut avec une porte et une étagère en mélaminé blanc
- Crédence assortie au plan de travail toute hauteur
- Une hotte aspirante à recyclage intérieur en applique sous meuble haut
- Attente sous évier pour alimentation et évacuation pour une machine à laver
- Emplacement libre sous plan de travail pour frigo ou machine à laver non fournis

Espace cuisine pour les T3 et T4 :

- Néant (Sur demande : un évier inox double bac avec égouttoir sur meuble en mélaminé blanc équipé de deux portes et d'une étagère)
- Attentes sous évier pour alimentation et évacuation d'un lave-vaisselle et d'un lave-linge ou une attente en remplacement de celle de l'espace cuisine dans la salle de bains ou WC ou cellier si possible selon réglementation technique (voir plans).

5.9. Electricité

- Installation électrique encastrée répondant aux normes en vigueur et comprenant points lumineux, prises de courant régulièrement réparties.
- Appareillage électrique blanc.

5.10. Chauffage/ Production d'eau chaude

Suivant étude technique

- Chauffage et eau chaude sanitaire du logement par la chaudière individuelle gaz mixte à condensation, évacuation par ventouse ou conduit 3CE en toiture
- Radiateurs acier laqué d'usine
- Régulateur général (horloge de programmation avec thermostat) dans le séjour ou entrée
- Robinet thermostatique sur radiateurs dans toutes les autres pièces sauf séjour
- Canalisations encastrées avec raccordement apparent sous chaudière et radiateurs
- Radiateur sèche-serviette électrique dans la salle de bain ou salle d'eau principale du logement.

5.11. Télévision/Téléphone

- Téléphone : Prise de communication au format RJ45 (dans les pièces principales)
- Télévision : Prises RJ45 (séjour et 1 chambre) permettant la réception de l'ensemble des chaînes TNT françaises et Canal +.

Florilla

Réseau compatible avec la télédistribution par câble et numérique pour un raccordement futur de la résidence au câble ou à une parabole.

5.12. Ventilation

- Ventilation mécanique contrôlée avec entrées d'air dans les menuiseries ou dans mur de façade des pièces principales et bouches d'aspiration dans les salles de bain, salles d'eau, cuisines et WC suivant étude technique et réglementation en vigueur.

5.13. Terrasses

- Aménagement selon plans architecte.
- Robinet de puisage sur terrasse dont la surface est égale ou supérieure à 20m².

5.14. Jardins privés

- Robinet de puisage
- Engazonnement type prairie rustique

6. L'Équipement électrique

Palier

1 BP sonnette

Entrées

1 PL (BOIT CENTR) sur SA ou VV
1 PC 16 A
1 tableau divisionnaire avec tableau de communication équipé du DTI (prise test téléphone) et/ou DTIO (dans séjour suivant logement)
1 commande mural chauffage (dans séjour suivant logement)
1 vidéophone (dans séjour suivant logement)

Séjours

1 PL (BOIT CENTR) sur SA ou VV
5 PC 16A minimum (dont 1 PMR sous l'interrupteur à l'entrée entre 0,90m et 1,30 m du sol) (1 PC pour 4m², hors cuisine ouverte sur séjour comptabilisée pour 8m²)
2 Prises RJ45
2 PC 16A multimédia (à proximité des RJ45)

Chambres

1 PL (BOIT CENTR) sur SA
3 PC 16 A
1PC 16A (Chambre PMR, sous l'interrupteur à l'entrée entre 0,90m et 1,30 m du sol)
1 prise RJ45

Coin cuisine T1 et T2

1 PL (BOIT APPLI) (au-dessus évier)
1 PC 16A dédiée hotte
3 PC 16A (2 sur plan de travail, 1 pour le réfrigérateur)
1 PC 16A (PMR sous l'interrupteur à l'entrée entre 0,90m et 1,30 m du sol si cuisine séparée)
3 PC 16A sur circuits spécialisés (2 en partie basse et 1 en partie haute (four micro-ondes combiné)) dont 1 dans cellier, sdb ou WC selon plan
1 PC 32A (sortie de câble en partie basse)

Cuisine T3 et T4

1 PL (BOIT CENTR) sur SA
1 PL (BOIT APPLI) (au-dessus évier)
1 PC 16A dédiée hotte
5 PC 16A (4 sur plan de travail dont une pour four micro-ondes combiné, 1 pour le réfrigérateur)
3 PC 16A sur circuits spécialisés (en partie basse) dont 1 dans cellier, sdb ou WC selon plan

Florilla

1 PC 32A (sortie de câble en partie basse)
1 Prise RJ45

Salle de Bains/salle d'eau principale

1 PL (BOIT APPLI) sur SA
1 PL (BOIT CENTR) sur SA
2 PC 16A (dont une PMR à l'entrée sous l'interrupteur entre 0,90m et 1,30 m du sol)

WC indépendant

1 PL (BOIT APPLI) ou (BOIT CENTR) sur SA
1 PC 16A (dont 1 PMR à l'entrée de la pièce sous l'interrupteur entre 0,90m et 1,30 m du sol)

Dégagement

1 PL (BOIT CENTR) sur SA ou VV
1 PC 16A

Cellier

1 PL (BOIT CENTR) sur SA ou VV
1 PC 16 A

Balcon/Terrasse

1 PC 16A étanche
1 PL en applique sur SA depuis l'intérieur du logement y compris luminaire

Légende

PL : Point Lumineux
VV : Va et Vient
SA : Simple Allumage

BP : Bouton Poussoir
PC : Prise de Courant

Garanties :

Acheter dans le neuf vous permet de disposer de garanties légales solides et de recourir à notre Service Après-Vente (SAV).

La résidence bénéficie de 3 garanties portant sur une durée et un objet précis.

Chacune peut être mise en jeu par courrier recommandé ou appel à notre SAV, qui s'oblige à y répondre dans les meilleurs délais sauf usure normale ou usage abusif.

La garantie de parfait achèvement : elle a pour objet tout problème constaté dans l'année suivant la réception des travaux des entreprises par le promoteur, excepté tout problème à caractère apparent non constaté à la livraison.

La garantie biennale de bon fonctionnement : elle a pour objet tout problème de bon fonctionnement des équipements constaté dans les 2 années suivant la réception des travaux des entreprises par le promoteur, dans la limite de la garantie du fabricant.

La garantie décennale : elle a pour objet tout désordre touchant la solidité du logement et l'impropriété à destination pendant les 10 premières années suivant la réception des travaux des entreprises par le promoteur.

Contrôle :

Le contrôle de conformité aux règlements de construction est assuré par le bureau de contrôle VERITAS à Lyon.

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'apporter des modifications à ce descriptif étant entendu que les prestations modifiées ne seront en aucun cas inférieures aux prestations énoncées dans ce descriptif.