

Botany

16 Avenue du 8 Mai 1945

-

69 960 CORBAS

Notice descriptive

Gamme Élégance

1. Le Bâtiment

- 1.1. Gros œuvre
- 1.2. Façades
- 1.3. Couverture
- 1.4. Isolation thermique
- 1.5. Isolation phonique

2. Les aménagements extérieurs

- 2.1. Travaux extérieurs
- 2.2. Espaces verts

3. Les parties communes

- 3.1. Aménagement des halls d'entrée et des coursives de l'immeuble
- 3.2. Ascenseurs
- 3.3. Escaliers

4. Les stationnements véhicules

- 4.1. Parking en sous-sol

5. Les appartements

- 5.1. Menuiseries intérieures
- 5.2. Menuiseries extérieures
- 5.3. Cloisons
- 5.4. Peintures
- 5.5. Revêtements muraux
- 5.6. Faïences
- 5.7. Equipements sanitaires
- 5.8. Equipements ménagers
- 5.9. Terrasses
- 5.10. Electricité
- 5.11. Chauffage/Production d'eau chaude
- 5.12. Télévision/Téléphone
- 5.13. Ventilation
- 5.14. Terrasses
- 5.15. Jardins privés

6. L'équipement Électrique

1. Le bâtiment

1.1. Gros œuvre

- Ossature générale en béton armé et en maçonnerie agglomérés de béton ou maçonnerie de terre cuite selon plans architecte et étude technique
- Murs extérieurs de façade en maçonnerie agglomérés de béton ou terre cuite ou béton armé
- Structure horizontale en plancher, dalle pleine en béton à tous les niveaux habités, épaisseur 20 cm minimum
- Murs séparatifs des logements en béton selon étude technique et acoustique

1.2. Façades

Emplacement selon plan de façade, calepinage et teinte au choix de l'architecte :

- Peinture lisse sur béton, teinte et emplacement selon plan.
- Enduit projeté gratté fin et béton lasuré, teintes et emplacements au choix de l'architecte.
- Gardes corps en verre opalescent blanc et ossature en serrurerie laquée, teintes et emplacements selon les plans de façades de l'architecte.
- Pare-vue métal avec tubes carrés laqués, teintes et emplacements selon les plans de l'architecte.
- Clôture des jardins par grillage en serrurerie, doublé d'une haie végétalisée, localisation selon plan architecte

1.3. Couverture

- Toitures terrasses du VETC végétalisées, emplacement selon plans de l'architecte.
- Couvertines des plots en aluminium, selon teintes et plans de l'architecte
- Descentes des Eaux Pluviales implantées selon plan architecte ou choix du maître d'œuvre.

1.4. Isolation thermique

Conforme à la réglementation thermique en vigueur, selon étude thermique RT 2012

- Isolation des murs périphériques par complexe isolant intérieur ou extérieur suivant étude thermique.
- Isolation des toitures au-dessus des parties habitables par complexe isolant, épaisseur selon étude thermique.
- Isolation projetée ou panneaux isolants fixés mécaniquement en sous-face des parties habitables en plafond des locaux non chauffés et des parkings ou isolant sous carrelage selon étude thermique.

1.5. Isolation phonique

Conforme aux normes en vigueur

- Isolation entre logements superposés par dalles pleines de 20 cm d'épaisseur au minimum et entre logements mitoyens par murs béton plein de 18 cm ou agglomérés de ciment pleins selon étude technique
- Carrelage et plinthes posés sur isolant de désolidarisation
- Cloisonnement des gaines sanitaires d'appartement en parois de 50 à 100mm d'épaisseur avec laine de verre incorporée selon la nature des pièces concernées
- Double vitrage et joints périphériques des ouvrants des menuiseries extérieures
- Joints périphériques de porte palière
- Isolation des bas de portes palières par "seuil à la suisse" équipé d'un joint caoutchouc
- Mécanisme de chasse des WC du fabricant
- Groupe de ventilation mécanique posé sur plots anti-vibratiles
- Bouches d'entrée d'air adaptées à l'isolation acoustique de façade prescrite, positionnées sur menuiseries extérieures ou murs de façade pleins

2. Les aménagements extérieurs

2.1. Travaux extérieurs

- Raccordement aux réseaux publics d'eaux usées, d'eau potable, de gaz, d'électricité et de téléphonie.
- Raccordement des eaux pluviales au réseau collectif par l'intermédiaire d'un système de rétention ou d'infiltration sur le terrain selon prescriptions d'urbanisme.
- Eclairage au sol, mural ou en plafond dans le porche d'entrée central selon choix de l'architecte.
- Portail piétons métallique type barreaudage ou grille perforée, teinte et emplacement selon les plans de l'architecte.
- Accès aux bâtiments par portes sécurisées métalliques ou aluminium sur ventouse avec système compatible Intratone ou Hexact ou équivalent.
- Portail d'accès véhicules à la résidence automatisé et sécurisé.
- Espace clôturé : clôtures à créer ou existantes selon plans de l'architecte.

2.2. Espaces verts

Aménagement et plantations selon plans et étude de l'architecte avec arrosage automatique selon le type de végétaux pour les parties communes.

- Noue paysagère plantée, emplacement suivant plan architecte.
- Plantation d'arbres ou arbustes, emplacement suivant plan architecte.

3. Les parties communes

3.1. Aménagement du porche et des coursives des immeubles

- Aménagement du porche extérieur d'entrée ouvert qui dessert les 2 plots :
 - Béton désactivé ou sablé teinté selon choix archi
 - Eclairage par appliques ou spots ou plafonniers, ou intégré au sol, fonctionnement sur détecteurs de présence ou horloge ou détecteur crépusculaire.
 - Accès aux bâtiments par portes sécurisées métalliques ou aluminium sur ventouse.
 - Boîtes aux lettres extérieures normalisées « La Poste », emplacement suivant plan architecte.
 - Local ordures ménagères fermé accessible depuis le porche.
 - Emplacements vélos sous le porche
- Aménagement des coursives (selon choix décoratifs de l'architecte) :
 - Sols en carreaux de grès émaillé 45 x 45cm minimum
 - Murs : finition au choix de l'architecte
 - Eclairage par appliques ou spots ou plafonniers, fonctionnement sur détecteurs de présence
 - Faux plafonds acoustiques selon calepinage architecte

3.2. Ascenseurs

- Ascenseur, situé dans le plot B, desservant tous les niveaux des 2 plots.
- Prestations intérieures de la cabine selon choix de l'architecte

3.3. Escaliers

- Escalier, situé dans le plot A, desservant tous les niveaux des 2 plots.
- En béton : marches revêtues de peinture anti-poussière et murs en peinture projetée (gouttelette) pour escaliers encoignés.

4. Les stationnements véhicules

4.1. Parking en sous-sol

- Garages et parkings (nombre et emplacement suivant plans), sol et murs laissés brut de structure
- Emplacements de parkings délimités et numérotés au sol par une peinture
- Portes de garage métalliques basculantes manuelles, selon plans
- Eclairage des circulations voitures et accès piétons par fluos et hublots étanches commandés par détecteurs, éclairage de sécurité conforme aux normes (pas d'installation dans les places privatives).
- Ventilation générale du parking selon normes de sécurité et dispositions selon plans architecte.
- Fermeture générale de l'ensemble du sous-sol par portail basculant à commande électrique.

5. Les appartements

5.1. Menuiseries intérieures

- Porte palière rainurée (motif au choix du maître d'œuvre) isolante aux bruits aériens avec joint périphérique isophonique et encadrement bois côté coursive, serrure sécurité 3 points classement A2P* et microviseur, seuil à la "Suisse"
- Portes de distribution rainurées, sur huisseries métalliques, poignées en aluminium anodisé.
- Portes de placards décor frêne blanc coulissantes ou ouvrant à la française (sur placards de faibles dimensions) - nombre et dimensions selon plans.

5.2. Menuiseries extérieures

- Menuiseries avec double vitrage isolant.
 - Fenêtres PVC à un ou deux vantaux ouvrant à la française, suivant plans.
 - Portes fenêtres en PVC à un ou deux vantaux ouvrant à la française, avec ou sans fixe, selon plans.
 - Volets roulants PVC et coffre PVC apparent dans les séjours et chambres suivant dispositions techniques et plans architecte, commande électrique dans les séjours/cuisines et manœuvre par tringle oscillante manuelle pour toutes les autres pièces.
- Pas de volets roulants dans WC et salle de bain : verre granité et barreaudage au rez-de-chaussée

5.3. Cloisons

- Cloisons de distribution en panneaux alvéolaires à parement de plâtre de 50mm d'épaisseur ou 70mm selon localisation au rez-de-chaussée (et de 50 à 100 mm pour les gaines techniques d'appartements en séparation de pièces)

5.4. Revêtements muraux

- Peinture blanche projetée en plafond de toutes les pièces (gouttelette)
- Murs des séjours, hall d'entrée, chambres et dégagements : peinture blanche lisse
- Murs des salles de bains et WC : peinture blanche lisse, hors emprise faïences.
- Peinture sur menuiseries intérieures.

5.5. Revêtements de sol

- Carrelage 45 x 45cm minimum grès émaillé dans toutes les pièces, y compris placards, teinte à choisir dans notre sélection - Plinthes assorties.
- Dalles 50 x 50cm minimum en béton ou gravillons lavés concassés ou céramiques posées sur plots (au choix de l'architecte) pour les balcons, terrasses ou loggias.

5.6. Faïences

Salles de bains et salles d'eau

Faïence 20 x 40cm minimum sur une hauteur de 2m à partir du sol sur les 3 côtés au-dessus de la baignoire (y compris le tablier) ou sur les 2 ou 3 côtés au-dessus du bac à douche. Teinte à choisir dans notre sélection.

5.7. Equipements sanitaires

Salles de bains et salles d'eau : suivant plans

- Meuble salle de bain en bois mélaminé sur pieds, 1 ou 2 vasques (selon plans) équipé de portes couleur ou blanches au choix dans la gamme du fabricant avec plan de toilette stratifié (profondeur 50 cm), couleur au choix du M. d'Ouvrage et vasque en porcelaine de couleur blanche ou avec plan de toilette en résine et vasque moulée.
- Robinet mitigeur chromé norme NF (suivant plans)
- Ciel lumineux assorti ou éclairage « design » (en applique).
- Miroir rectangulaire au-dessus du plan vasque.
- Radiateur Sèche-serviette dans la SdB ou salle d'eau du logement.
- Baignoire en acier émaillé blanc (dimension selon plans) avec robinet mitigeur chromé à inverseur, norme NF.
- Bac à douche 90 x 90cm ou 90 x 120cm en céramique blanche ou en résine à poser surélevé avec renformi de faïences ou encastré et paroi de douche en verre avec porte. Mitigeur chromé norme NF et barre support de douchette double jet.

WC :

- Cuvette de WC à réservoir attenant à commande double chasse (normale et économique).
- Attentes lave-linge dans WC ou SDB ou cellier si possible selon réglementation technique (voir plans).

Les alimentations eau froide et eau chaude des appareils seront réalisées en tube cuivre ou polyéthylène et les évacuations en tube PVC. Les raccordements sanitaires seront positionnés en apparent au niveau des plinthes dans toutes les pièces humides (salle de bain, salle d'eau, WC et cuisine).

5.8. Equipements ménagers

Espace kitchenette pour les T2 :

- Un plan de travail stratifié, teinte au choix du maître d'ouvrage, équipé d'un évier inox simple bac avec égouttoir et d'une plaque vitrocéramique 2 feux
- Un meuble sous évier en mélaminé blanc avec une porte et une étagère
- Un meuble haut avec une porte et une étagère en mélaminé blanc
- Crédence assortie au plan de travail toute hauteur
- Une hotte aspirante à recyclage intérieur en applique sous meuble haut
- Attente sous évier pour alimentation et évacuation pour une machine à laver
- Emplacement libre sous plan de travail pour frigo ou machine à laver non fournis

Espace cuisine pour les T3 et T4 :

- Néant (Sur demande : un évier inox simple bac avec égouttoir sur meuble en mélaminé blanc équipé de deux portes et d'une étagère)
- 2 attentes sous évier pour alimentation et évacuation d'un lave-vaisselle et d'un lave-linge avec attente supplémentaire dans WC selon configuration, réglementation technique et plans architecte.
- 1 attente sous évier pour alimentation lave-vaisselle et 1 attente lave-linge selon configuration, réglementation technique et plans architecte.

5.9. Electricité

- Installation électrique encastrée répondant aux normes en vigueur et comprenant points lumineux, prises de courant régulièrement réparties.
- Appareillage électrique blanc.

5.10. Chauffage/ Production d'eau chaude

Suivant étude technique

- Chauffage et eau chaude sanitaire produits par la chaudière individuelle gaz mixte à condensation, évacuation par ventouse ou conduit 3CE en toiture.
- Radiateurs acier laqué d'usine
- Radiateur sèche-serviette électrique dans la salle de bain ou salle d'eau du logement
- Régulateur général (horloge de programmation avec thermostat) dans le séjour ou entrée



BOTANY

- Robinet thermostatique sur radiateurs dans toutes les autres pièces sauf séjour
- Canalisations encastrées avec raccordement apparent sous chaudière et radiateurs

5.11. Télévision/Téléphone

- Téléphone : Prise de communication au format RJ45 (dans les pièces principales)
- Télévision : Prises RJ45 (séjour et 1 chambre) permettant la réception de l'ensemble des chaînes TNT françaises et Canal +.

Réseau compatible avec la télédistribution par câble et numérique pour un raccordement futur de la résidence au câble ou à une parabole.

5.13. Ventilation

- Ventilation mécanique contrôlée avec entrées d'air dans les menuiseries ou dans mur de façade des pièces principales et bouches d'aspiration dans les salles de bain, salles d'eau, cuisines et WC suivant étude technique et réglementation en vigueur.

5.14. Terrasses

- Robinet de puisage sur terrasse dont la surface est égale ou supérieure à 20m².
- Séparatifs des terrasses en métal, position selon plan architecte.

5.15. Jardin privatif

- Robinet de puisage

6. L'Équipement électrique

Palier

1 BP sonnette

Entrées

1 PL (BOIT CENTR) sur SA ou VV

1 PC 16 A

1 tableau divisionnaire avec tableau de communication équipé du DTI (prise test téléphone) et/ou DTIO (dans séjour suivant logement)

1 commande mural chauffage (dans séjour suivant logement)

1 vidéophone (dans séjour suivant logement)

Séjours

1 PL (BOIT CENTR) sur SA ou VV

5 PC 16A minimum (dont 1 PMR sous l'interrupteur à l'entrée entre 0,90m et 1,30 m du sol) (1 PC pour 4m², hors cuisine ouverte sur séjour comptabilisée pour 8 m²)

2 Prises RJ45

2 PC 16A multimédia (à proximité des RJ45)

Chambres

1 PL (BOIT CENTR) sur SA

3 PC 16 A

1PC 16A (Chambre PMR, sous l'interrupteur à l'entrée entre 0,90m et 1,30 m du sol)

1 prise RJ45

Coin cuisine T1

1 PL (BOIT APPLI) (au-dessus évier)

1 PC 16A dédiée hotte

3 PC 16A (2 sur plan de travail, 1 pour le réfrigérateur)

1 PC 16A (PMR sous l'interrupteur à l'entrée entre 0,90m et 1,30 m du sol si cuisine séparée)

2 PC 16A sur circuits spécialisés (1 en partie basse et 1 en partie haute (four micro-ondes combiné))

1 PC 32A (sortie de câble en partie basse)

Coin cuisine T2

1 PL (BOIT APPLI) (au-dessus évier)

1 PC 16A dédiée hotte

3 PC 16A (2 sur plan de travail, 1 pour le réfrigérateur)

1 PC 16A (PMR sous l'interrupteur à l'entrée entre 0,90m et 1,30 m du sol si cuisine séparée)

3 PC 16A sur circuits spécialisés (2 en partie basse et 1 en partie haute (four micro-ondes combiné))

1 PC 32A (sortie de câble en partie basse)

Coin cuisine T3 et T4

1 PL (BOIT CENTR) sur SA

1 PL (BOIT APPLI) (au-dessus évier)

1 PC 16A dédiée hotte

5 PC 16A (4 sur plan de travail dont une pour four micro-ondes combiné, 1 pour le réfrigérateur)

3 PC 16A sur circuits spécialisés (en partie basse)

1 PC 32A (sortie de câble en partie basse)

1 Prise RJ45

Salle de Bains/salle d'eau principale

1 PL (BOIT APPLI) sur SA

1 PL (BOIT CENTR) sur SA

2 PC 16A (dont une PMR à l'entrée sous l'interrupteur entre 0,90m et 1,30 m du sol)

WC indépendant

1 PL (BOIT APPLI) ou (BOIT CENTR) sur SA

1 PC 16A (dont 1 PMR à l'entrée de la pièce sous l'interrupteur entre 0,90m et 1,30 m du sol)

Dégagement

1 PL (BOIT CENTR) sur SA ou VV

1 PC 16A

Cellier

1 PL (BOIT CENTR) sur SA ou VV

1 PC 16 A

Balcon/Terrasse

1 PC 16A étanche

1 PL en applique sur SA depuis l'intérieur du logement y compris luminaire

Légende

PL : Point Lumineux

VV : Va et Vient

SA : Simple Allumage

BP : Bouton Poussoir

PC : Prise de Courant

Garanties :

Acheter dans le neuf vous permet de disposer de garanties légales solides et de recourir à notre Service Après-Vente (SAV).

La résidence bénéficie de 3 garanties portant sur une durée et un objet précis.

Chacune peut être mise en jeu par courrier recommandé ou appel à notre SAV, qui s'oblige à y répondre dans les meilleurs délais sauf usure normale ou usage abusif.

La garantie de parfait achèvement : elle a pour objet tout problème constaté dans l'année suivant la réception des travaux des entreprises par le promoteur, excepté tout problème à caractère apparent non constaté à la livraison.

La garantie biennale de bon fonctionnement : elle a pour objet tout problème de bon fonctionnement des équipements constaté dans les 2 années suivant la réception des travaux des entreprises par le promoteur, dans la limite de la garantie du fabricant.

La garantie décennale : elle a pour objet tout désordre touchant la solidité du logement et l'impropriété à destination pendant les 10 premières années suivant la réception des travaux des entreprises par le promoteur.

Contrôle :

Le contrôle de conformité aux règlements de construction est assuré par le bureau de contrôle VERITAS à Lyon.

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'apporter des modifications à ce descriptif étant entendu que les prestations modifiées ne seront en aucun cas inférieures aux prestations énoncées dans ce descriptif.