

Petit aspirateur eau et poussières maniable équipé du système TACT de décolmatage automatique du filtre.

Equipement:

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube d'aspiration métal
- 2 x 0,5 m
- Sac filtrant Papier
- Suceur sol eau et poussières 300 mm
- Suceur pour fentes
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Système de filtration Eco
- Filtre plissé plat papier
- Power Filter Clean
- Degré de protection II
- Roulette avec frein



Référence: 1.184-101.0

Caractéristiques techniques

Débit d'air (l/s)	57
Dépression (mbar/kPa)	235/23,5
Volume de la cuve à déchets (l)	35
Puissance absorbée max. (W)	max. 1380
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	7,5
Niveau sonore (dB/A)	63
Matériau du récipient	Synthétique
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	230
Poids (kg)	9,5
Dimensions (L x l x H) (mm)	505x370x540

Détails

Description

L'aspirateur eau et poussières NT 361 Eco est un appareil particulièrement convivial idéal pour des applications universelles, par exemple pour l'artisanat, les entreprises de nettoyage et les garages. Cet aspirateur est équipé du filtre plissé plat qui présente trois grands avantages : Possibilité de passer du mode aspiration poussière à l'aspiration liquide sans interrompre le travail puisque l'élément filtrant est toujours au-dessus du niveau du liquide. Accès rapide et aisé au filtre puisqu'il n'est pas nécessaire d'enlever d'abord la tête du moteur. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Le système TACT, système de décolmatage automatique, garantit une puissance d'aspiration constante. Le dispositif électronique de surveillance du niveau arrête l'appareil automatiquement dès que le liquide atteint le niveau maximum. L'appareil est équipé de deux grandes roues à l'arrière et de deux roulettes à l'avant lui assurant une grande stabilité et une grande maniabilité. Il est léger et se transporte facilement. Un interrupteur marche/arrêt largement dimensionné et des supports pour ranger le câble et les accessoires sur l'appareil augmentent encore son confort d'utilisation.

Equipements et avantages :

Accessoire spécifiques, Applications polyvalentes Interrupteur marche/arrêt, support pour le câble électrique et rangement pour les accessoires, Bac à déchets d'accès facile, protection optimale pour le sac filtrant papier, manipulation et fonctionnement conviviaux Filtre plissé plat ECO testé selon la classe de poussières M , Grande surface filtrante (0.62 m²), filtre plissé plat ECO PFC (brevet) Power Filter Clean (décolmatage à la poignée) • Usure minimale du filtre, le nettoyage de filtre se commande à distance et garantit en permanence une puissance d'aspiration élevée Surveillance électronique du niveau du liquide en mode aspiration eau • La turbine s'arrête automatiquement lorsque le liquide atteint le niveau maximum. Tous les accessoires peuvent se ranger sur l'appareil. Turbine d'aspiration by-pass montée dans un capot insonorisé (63 dB (A))• Grande puissance d'aspiration, ramassage eau et poussières sans problèmes, faible niveau sonore.

Accessoires optionnels

Accessoires

Rallonge de câble

20 m

Référence 6.647-022.0



Brosses radiateur

Suceur radiateur

Synthétique, pour suceur fentes 6.900-385

Référence 6.903-034.0



Brosses universelles

Brosse universelle, DN 35

Poils naturel (poils de vache), garniture 120 x 45 mm

Référence 6.903-863.0



Coudes acier inox

Coude

Acier inox

Référence 6.903-141.0



Coudes acier inox

Coude inox, DN 40

Acier inox

Référence 6.902-079.0



Coudes métal

Coude

Métal

Référence 6.900-519.0



Coude

Métal

Référence 6.900-276.0



Coudes synthétique

Coude plastique

Synthétique avec système à clips C-40, électro-conducteur

Référence 5.032-427.0



Coude plastique

Plastique avec système à clip C-40

Référence 5.031-904.0



Coudes synthétique

Coude synthétique, DN 35, électro-conducteur

Synthétique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur

Référence 5.031-939.0



Coude synthétique, C-DN 35

Synthétique avec système à clips C-35

Référence 5.031-718.0



Elargisseurs (tube -> suceur)

Elargisseur DN 35 - 40 (tube -> suceur)

De DN 35 à DN 40, synthétique

Référence 6.902-084.0



Filtre à membrane/Filtre tissu

Filtre à membrane/Filtre tissu

Feutre aiguilleté-polyester

Référence 6.904-212.0



Filtre gros déchets (mode eau)

Filtre gros déchets (mode eau)

Métal

Référence 6.904-287.0



Filtre HEPA, classe poussières H

Filtre plat HEPA

Filtre plat HEPA, classe poussières H (H 14)

Référence 6.904-242.0



Filtre papier (2 couches)

Sacs filtrants papier

Testé BIA-C classe poussières M, couche ext. renforcée, pour poussière de ciment etc.

Référence 6.904-259.0



Filtres

Testé BIA (U, S, G, C), classe poussières M, emballage grand utilisateur

Référence 6.904-224.0



Sacs filtrants papier, par 5

Testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-210.0



Filtre plissé plat

Filtre plissé plat

Filtre synthétique, résistant à l'humidité, lavable, réduit les frais d'entretien

Référence 6.904-190.0



Filtre plissé plat (papier)

Filtre plissé plat - classe poussières M

Papier, testé classe poussières M

Référence 6.904-367.0



Filtre plissé plat (PES)

Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-360.0



Filtre plissé plat (PES)

Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-190.0



Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration DN35

Conducteur électrique, jeu de raccords 2.639-682 (clip)

Référence 6.389-841.0



Flexible d'aspiration DN35 (sans raccords)

Conducteur électrique, jeu de raccords 2.862-077.0

Référence 6.389-840.0



Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard

Référence 6.388-765.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur

Flexible d'aspiration, 10 m, électro-conducteur, avec raccord baïonnette et raccord à clips C 35

Référence 6.906-877.0



Flexible aspiration (système à clips)

Avec raccordement à baïonnette et à clip

Référence 6.906-714.0



Flexible aspiration (système à clips)

Avec raccordement à baïonnette et à clip

Référence 6.906-546.0



Flexible d'aspiration, C 35, électro-conducteur

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-500.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible aspiration (système à clips)

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-321.0



Flexible d'aspiration, C 35, électro-conducteur

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-275.0



Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-242.0



Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-241.0



Flexibles d'aspiration avec alimentation en air comprimé intégrée

Flexible d'aspiration avec alimentation en air comprimé intégrée

Pour outils pneumatiques FESTO à système IAS 2 à raccord standard, (convient uniquement pour TEA / M A)

Référence 2.860-198.0



Flexibles d'aspiration avec alimentation en air comprimé intégrée

Flexible d'aspiration avec alimentation en air comprimé intégrée

Pour outils pneumatiques à raccord standard, (convient uniquement pour TEA / M A)

Référence 2.860-197.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible aspiration complet - DN 27, électro-conducteur

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-462.0



Flexible aspiration complet - DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-461.0



Flexible aspiration complet - DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique

Référence 4.440-446.0



Flexible aspiration complet - DN 35 électro-conducteur

Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C

Référence 4.440-339.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration, complet C DN 40

Avec coude et module (4.060-474)

Référence 4.440-679.0



Flexible d'aspiration, complet C DN 35, électro-conducteur

Avec coude et module (4.060-478), électro-conducteur

Référence 4.440-654.0



Flexible d'aspiration, complet C DN 35, électro-conducteur

Avec coude, électro-conducteur

Référence 4.440-653.0



Flexible d'aspiration C DN-35 complet

Avec coude

Référence 4.440-626.0



Flexible d'aspiration, complet C DN 35

Avec coude et module (4.060-420)

Référence 4.440-627.0



Kit adaptateur en Y

Kit adaptateur en Y

Élément répartiteur, synthétique

Référence 2.637-217.0



Kit manchons réducteurs/élargisseurs

Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0



Kit transformation pour milieux non conducteurs

Kit transformation pour milieux non conducteurs

Pour arrêter l'appareil en cas de liquides non conducteurs, comme huiles et graisses

Référence 2.882-517.0



Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques

Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Manchon de raccordement Suceur spécial chaudières, métal Sac filtrant pour liquide (5 sacs) Suceur fentes, métal Suceur poussières de canalisation

Référence 2.638-852.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Flexible aspiration 4 m Coude métal Tubes aspiration métal, 2 x 0,5 m Suceur sol DN 40 Suceur fentes DN 40

Référence 2.638-147.0



Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques

Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

flexible d'aspiration 3,0 m 4.440-299.0, coude métal 6.900-519.0, 2 tubes métal 0,5 m 6.900-514.0, suceur universel 6.900-425.0, suceur fente 6.900-385.0, suceur fauteuils 6.900-233.0, suceur combiné 6.900-387.0, suceur sol pour aspiration liquide 6.903-284.0

Référence 2.637-595.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Eléments du kit : - flexible aspiration 4 m (4.440-263.0) - suceur voiture (6.900-952.0) - suceur fauteuils DN 35 (6.900-233.0) - réduction DN 40/35 (6.902-017.0)

Référence 2.637-443.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes

Référence 2.637-353.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Tube aspiration 4,0 m 4.440-263.0, coude métal 6.900-276.0, 2 tubes métal 0, 5 m 6.900-275.0, suceur fente 6.903-033.0, suceur sol 6.903-018.0

Référence 2.637-352.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Brosse de pansage, étriller/étriller caoutchouc

Référence 2.637-248.0



Kits de réparation

Kit de réparation, DN 35

Kit de réparation pour flexible d'aspiration (système à clips)

Référence 2.639-682.0



Kits suceurs

Jeu de suceurs

Suceur fentes, suceur fauteuil, brosse ronde

Référence 2.860-116.0



Krümmer Kunststoff

Coude synthétique, DN 61

Synthétique

Référence 6.902-021.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)

Référence 5.407-112.0



Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 40 (EC)

Référence 5.407-111.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 35 (EC)

Référence 5.407-109.0



Manchons de raccordement

Raccord de jonction

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.902-078.0



Raccord de jonction

Pour relier 2 flexibles d'aspiration (sauf version EBS 28)

Référence 6.902-077.0



Raccord de jonction

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.900-286.0



Manchons de réduction

Raccord de réduction

Vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35

Référence 5.407-108.0



Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-052.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 32 mm/DE 39 mm, EL

Référence 5.453-051.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-050.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-049.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-048.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 34/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 6.902-095.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 32 mm / Ø extérieur 39 mm

Référence 6.902-059.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 5.453-026.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Synthétique, adaptable de DN 26-32, électro-conducteur

Référence 5.453-016.0



Autre manchons de raccordement

Synthétique, convient pour DN 26 à 36

Référence 2.639-129.0



Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexibles C 32- C 35 , électro-conducteur (système à clip)

Pour tous les flexibles C-32 et C-35, électro-conducteur

Référence 6.906-277.0



Rallonge de flexibles C 32- C 35 (système à clip)

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



Rallonges de tubes, métal

Tube rallonge, DN 35, métal

Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m

Référence 6.904-276.0



Réductions (tube -> suceur)

Réduction (tube -> suceur)

De DN 35 à 32, métal

Référence 6.902-072.0



Raccords de réduction (tube DN40-> suceur)

De DN 40 à 35, synthétique

Référence 6.902-017.0



Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides

Sachet filtrant spécial, sachet filtrant liquide

Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable

Référence 6.904-171.0



Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)

Sacs filtrants en non-tissé NT 361 Eco + variantes, par 5

Sac filtrant non-tissé, 3 épaisseurs, indéchirable, classe poussières M / pour application poussières fines

Référence 6.904-351.0



Sacs plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac d'évacuation PE

Référence 6.596-886.0



Suceur turbo

Suceur turbo

Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0



Suceur turbo

Suceur sol, plastique avec raccord de réduction 35/32 35/32

Référence 2.860-113.0



Suceur-pinceau

Suceur-pinceau

Poils naturel (poils de vache), pivotant

Référence 6.903-862.0



Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

Suceur caoutchouc, biseauté 45°

Pour l'aspiration de machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-105.0



Suceur caoutchouc, biseauté 45°

Pour l'aspiration de machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-104.0



Suceurs fente

Suceur fentes droit métal DN 61

Métal

Référence 6.900-926.0



Suceur fentes synthétique 370 mm DN 61

Synthétique

Référence 6.900-222.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 35

Synthétique

Référence 6.906-240.0



Suceur fente

Métal

Référence 6.905-817.0



Suceur fente

Synthétique

Référence 6.903-033.0



Suceur fente

Métal

Référence 6.900-922.0



Suceur fente

Plastique

Référence 6.900-385.0



Suceurs mixtes (poussières)

Kombiduese verpackt DN35

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-874.0



Kombidüse (Trocken)

Métal/Synthétique, commutable

Référence 6.906-639.0



Suceur mixte (poussières), DN 35

Synthétique avec semelle de glissement inox, commutable. Uniquement pour aspirateurs CV et NT.

Référence 6.906-511.0



Suceurs pour aspiration de grandes surfaces/nettoyage de machines

Suceur grande surface (alu) 200 mm DN 61

Aluminium avec brosse. Avec lames acier pour B1 DN 61

Référence 4.130-415.0



Suceurs pour aspiration de petites surfaces/nettoyage de machines

Suceur caoutchouc, DN 61, biseauté 45°

biseauté 45°, pour l'aspiration de machines DN 61, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-106.0



Suceurs tubes

Suceur incurvé

Synthétique, diamètre tube 200 mm

Référence 6.903-036.0



Suceur incurvé

Synthétique, diamètre tube 100 mm

Référence 6.903-035.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur universel (eau/poussières)

Plastique avec roulettes, bandes brosse (6.905-878.0), raclettes caoutchouc (6.905-877.0)

Référence 6.906-554.0



Suceur universel (eau/poussières)

Synthétique avec roulettes, éléments de brosse (kit 6.905-878) et raclettes caoutchouc (kit réf. 6.905-877)

Référence 6.906-513.0



Suceur universel (eau/poussières)

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.903-081).

Référence 6.906-384.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur universel (eau/poussières)

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.906-146)

Référence 6.906-383.0



Suceur universel (eau/poussières)

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes brosse, raclettes caoutchouc.

Référence 6.903-018.0



Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (Réf. Kit 6.903-277)

Référence 6.906-512.0



Suceurs voiture

Suceur voiture, DN 35

Synthétique

Référence 6.906-108.0



Suceur voiture

Plastique

Référence 6.900-952.0



Tubes d'aspiration

Tube d'aspiration DN40 1m
métal

Référence 6.900-274.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tubes d'aspiration
Acier inox

Référence 6.906-531.0



Tubes d'aspiration
Acier inox

Référence 6.902-081.0



Tubes d'aspiration
Acier inox

Référence 6.902-046.0



Tubes d'aspiration métal

Tubes d'aspiration
Métal

Référence 6.900-275.0



Tubes d'aspiration métal

Tubes d'aspiration

Métal

Référence 6.900-514.0



Tubes d'aspirations synthétique

Tube d'aspiration DN 35

Synthétique

Référence 6.900-384.0



Saugrohr

Synthétique

Référence 6.900-224.0

