



# COMBI 200 VA / 250 VA

## Gamme Coupe



Grande longueur de coupe : 760 mm maxi, permet de couper en diagonale un carreau de 500 mm de côté

**COMBI 250 VA**

Souplesse et précision de coupe grâce à la tête de coupe constituée de galets montés sur roulements à billes étanches

Rapporteur d'angle et butée millimétrée coupe à 45°

Plan de coupe additionnel en aluminium (option)

Bac de récupération d'eau en plastique antichoc

**COMBI 200 VA**

Protection totale contre la corrosion

Équipée d'un chevalet

### Coupe longitudinale

## APPLICATIONS

La COMBI 200VA est une petite scie portable pour la céramique avec une puissance élevée. Elle est idéale pour les carrelers. La COMBI 250VA est parfaite pour la coupe de céramique, la pierre, les briques et les tuiles. Légères et compactes, les scies COMBI 200VA et COMBI 250VA assurent une précision maximale de coupe grâce à leurs structures ergonomiques et à leurs accessoires. Le plan de coupe additionnel permet d'allonger la coupe, tout en maintenant la stabilité. Il est possible de couper à la verticale à 90° ainsi qu'en position inclinée comprise entre 90° et 45°.

		COMBI 200VA	COMBI 250VA
Ø disque / Ø alésage	mm	200 / 25,4	250 / 25,4
Longueur de coupe avec / sans descente	mm	600 / 500	785 / 660
Profondeur de coupe 90° 1 passage / 2 passages	mm	43 / 55	66 / 105
Dimensions plan de coupe	mm	700 x 420	500 x 850
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (Ch)	1.5 (2)	1.5 (2)
Absorption	A	9.4	9.4
Vitesse moteur	tr/ min	2 800	2 800
Pompe à eau	L/min	13	13
Capacité bac récupération d'eau	L	28	36
Dimensions L x l x H	mm	900 x 490 x 480	1 050 x 565 x 480
Dimensions emballage L x l x H	mm	950 x 500 x 530	1 090 x 610 x 525
Dimensions chevalet	mm	1 060 x 480 x 750	1 060 x 545 x 750
Poids machine (emballée)	kg	33.6 (38)	38 (43)*
Poids chevalet	kg	8.6	8.8
Poids plan de coupe additionnel (emballé)	kg	2.34 (4.1)	2.6 (4.5)
Niveau sonore	Lp dB(A)	86	86
Référence avec chevalet		04158080	04158160
Référence plan de coupe additionnel		04178086	04178166

\*avec support

## Équipements

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz, avec protection thermique et bobine de tension minimum
- ✓ Interrupteur IP 55
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Butée millimétrée
- ✓ Bac de récupération d'eau en plastique antichoc
- ✓ Rapporteur d'angle avec une grande superficie d'appui
- ✓ Plan de coupe en aluminium
- ✓ Disque Ø 200 mm - jante continue (COMBI 200VA)
- ✓ Disque Ø 250 mm - jante continue (COMBI 250VA)
- ✓ Chevalet

## Équipements optionnels

- + Plan de coupe additionnel
- + Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44