

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS

USAGE ULTRA-INTENSIF - ALUMINIUM

3 SECTIONS COMBINAISON

HIGHLY-INTENSIVE USE - ALUMINIUM

TRANSFORMABLE 3 TRAMOS

USO ULTRAINTENSIVO - ALUMINIO

NORME EN 131
DÉCRET 96 333



Réf.									
02443607	2,09	3,41	4,89	3x7	13,10	1,45	3,00	4,33	5,80
02443608	2,37	3,69	5,17	3x8	14,80	1,54	3,28	4,61	6,08
02443609	2,65	4,25	6,01	3x9	18,20	1,85	3,56	5,17	6,92
02443610	2,93	4,81	6,85	3x10	20,00	1,97	3,84	5,73	7,76
02443612*	3,49	5,65	7,69	3x12	24,30	2,47	4,40	6,57	8,88

* 3^{ème} plan non-désaccouplable

Articulation renforcée
avec système
automatique «quicksafe»
*Articulation reinforced
with automatic system
«quicksafe»*
Articulacion reforzada
con sistema automático
«QuickSafe»

Sangle de maintien
débrochable
*Removable holding
strap*
Extraíble correa
de sujeción

Sabot enveloppant
haute sécurité cloué
Oversize anti-slip feet
Taco envolvente
alta seguridad clavado



Le modèle 3 plans permet de
travailler sur sol plat et en escalier
et terrains dénivelés.
*The tree-section model can be used
on flat surfaces, stairways
and uneven ground.*
El modelo treis tramos permite
trabajar sobre suelo plano, en
escalera y en terrenos desnivelados.



Les articulations nervurées
sont prises au montage
dans les montants et les
échelons avant sertissage.
La liaison est très fiable et
hyper robuste.
L'articulation est conçue
pour permettre des
utilisations sur sol plat ou
en escalier.

The ribbed hinges
are positioned in the
uprights and rungs on
assembly before crimping.
Connections are highly
reliable and extremely
strong
The hinge is designed for
the unit to be used on flat
surfaces and in stairways.

Las articulaciones nervadas
se enganchan en el
montaje en los montantes
y los Peldaños antes del
engaste. El enlace es muy
fiable e hiper-robusto.
La articulación está
estudiada para permitir las
utilizaciones en suelo plano
o en escalera.

Espacement
entre échelons 280 mm
30 x 30 mm
Distance between
rungs 280 mm
30 x 30 mm rungs
Espaciamento entre
Peldaños 280 mm
30 x 30 mm

Crochet de verrouillage
du plan coulissant
*Sliding section locking
hook*

150



GARANTIE
5 ANS
5 YEARS
WARRANTY