

**perforateur
burineur**

**2,3 J -
2,4 kg**

RYOBI

ED-263VR



Fixation SDS +

capacités de perçage

bois : 40 mm

acier : 13 mm

béton : 26 mm

Sélecteur 4 modes :

- perçage sans frappe
- perçage avec frappe
- burinage (stop de rotation) avec angle de burin fixe
- burinage (stop de rotation) avec angle de burinage libre

Carter en fonte d'aluminium moulé sous pression, sous coque en polycarbonate renforcé de fibre de verre à 30 %

Charbons auto-rupteurs d'accès facile

Mécanisme de frappe électropneumatique à haut rendement

Inverseur du sens de rotation

Butée de profondeur

Débrayage de sécurité automatique

Fixation SDS +

Ajustement de l'angle de travail du burin

Poignée orientable à 360°

Cordon électrique en caoutchouc 4 m

caractéristiques techniques

Puissance absorbée	750 Watts
Vitesse	0 - 1100 tr/min
Fixation forets	SDS +
Fixation burins	SDS +
Fréquence de frappe	0 - 4300 cps/min
Puissance de frappe	2,3 joules
Longueur totale	344 mm
Poids	2,4 kg

accessoires fournis

Mallette PVC double paroi
Butée de profondeur
Poignée latérale

gencod

4960673 654589