

tronçonneuse  
à lame  
1400 W

RYOBI

TSC-306



#### Longévité d'une lame

Matériau	Nb de coupes
Tube plein 20 mm	800
Tube rond 48x3,5 mm	1500
Tube rond 89,1x4,2 mm	700
Poutrelle acier 100x100 mm	330
Cornière acier 50x50x4 mm	3000

#### Capacités de coupe

Cornière acier
90° : 90x90 mm
Tuyau acier
90° : 115 mm / 45° : 90 mm
Tube acier
90° : 120x75 mm / 100x85 mm
45° : 75x95 mm
90° : 150x75 mm / 100 x 100 mm

Coupe 4 fois plus rapide qu'une meule traditionnelle

Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil de coupe

Grille de protection moteur contre la poussière métallique

Socle en fonte d'aluminium

Poignée positionnée pour un bon équilibrage lors du transport

Lame carbure pour une coupe nette à sec sans étincelles, sans ébarbage

Carter anti-dispersion des projections

Etau à serrage rapide

Coupe précise avec étau orientable à 45°

Trappes d'accès rapide aux charbons de sécurité

#### IMPORTANT

Lors de la coupe, les pastilles de carbure se désagrègent naturellement assurant l'affûtage automatique de la lame; cela entraîne tout à fait normalement l'évacuation de minuscules particules de carbure; c'est le signe du parfait fonctionnement de la lame longue durée RYOBI

#### caractéristiques techniques

puissance absorbée	1400 Watts
vitesse	1500 tr/min
diamètre de l'outil	305 mm
alésage	25,4 mm
réglage d'angle	0° - 45°
longueur totale	440 mm
poids	19 kg

#### accessoires fournis

lame carbure 54 dents  
clé 17 mm  
lunettes de protection  
carter de protection

#### gencod

4960673 620881