

### FICHE TECHNIQUE



BS-15-9C3

### Caractéristiques

- Fonctions caméra et vidéo sauvegardant des images JPG de haute résolution et enregistrant des vidéos.
- Design de prise pistolet confortable
- Affichage ACL couleur TFT de 3.2 po à haute résolution
- Tête de caméra de 17 mm résistante à l'eau (IP67)
- Câble col de cygne conservant sa forme configurée
- Câble s'allongeant jusqu'à 9.1 m (30 pi) avec rallonges (optionnelles)
- Quatre lampes à DEL très visibles offrant un éclairage dans des environnements peu éclairés
- Mémoire interne avec option d'expansion (carte SD vendue séparément)
- Sortie TV
- Fonction de miroir rotatif 180°
- Pile au lithium-ion rechargeable
- Indicateur de faiblesse de la pile et arrêt automatique
- Comprend tête de caméra de 17mm, attachements aimant, crochet et miroir, pile au lithium-ion rechargeable, alimentation électrique, câble USB, câble de sortie vidéo et étui de transport rigide

### Spécifications

#### Caméra

Résolution:	640 x 480
Diamètre:	0.66" (17mm)
Distance visible:	5.9 à 9.8" (15 à 25cm)
Profondeur de champ:	10mm à l'infini
Angle de visionnement:	0 à 180°

#### Spécifications générales

Affichage:	ACL TFT de 3.2" à haute visibilité
Résolution de l'affichage:	320 x 240
Images par seconde (FPS):	30
Longueur du col de cygne / câble standard:	39" (1m)
Affichage rotatif:	Oui (180°)
Lecture:	Photo et vidéo
Mémoire:	Interne / carte SD (jusqu'à 8 Go)
Sortie TV:	PAL / NTSC
Sortie de données:	USB / carte SD
Réglage de luminosité DEL:	Oui (4 DELs blanc)
Indicateur de faiblesse de la pile:	Oui
Alimentation:	Pile au lithium-ion rechargeable
Langues supportées:	Anglais, hollandais, français, espagnol, turc
Certifications du produit:	CE, IP67 (tête de caméra)
Temp. de fonctionnement:	14 à 122°F (-10 à 50°C)
Temp. de stockage:	14 à 140°F (-10 à 60°C)
Humidité de fonctionnement:	10 à 85%
Dimensions:	9.5 x 3.9 x 6.3" (240 x 100 x 160 mm)
Poids:	18.7oz (530g)

Modèle	Description
BS-150	Caméra d'inspection endoscope vidéo, enregistreur
SD-4GB	Carte mémoire SD, 4 Go
BS-C6	Rallonge de câble de 6pi
BS-15-9C3	Tête de caméra de 9 mm
BS-150/BATTERY	Pile de rechange