

Pistolet à crépir, Pistolet pulvérisateur pneumatique

Godet en plastique avec une capacité de 6 litres

Dimensions de buses: 4,6 mm, 6,3 mm, 8 mm

Plage de pression: 4-6 bar

Raccord d'air comprimé: 13,2 mm (1/4)

Pistolet à crépir avec godet et 3 buses

Indispensable pour tous vos travaux de rénovation et d'enduisage :

La pression de l'air nécessaire à la projection vient de l'alimentation en air comprimé. Ce pistolet s'adapte parfaitement aux grandes surfaces de travail. Un grand entonnoir en plastique robuste offre une capacité suffisante, afin d'étaler facilement et sans grands efforts, des matériaux comme le plâtre, les masses plastiques, le papier peint ingrain, crépi d'armature, crépi de sable quartz jusqu'à 6 mm, du quartz sec jusqu'à 8 mm, l'enduit, crépi intérieur et extérieur.

Le godet en plastique est muni d'une poignée pratique et a une capacité de 6 litres et est équipé d'une ouverture (fente) en forme de demi-lune. Ainsi l'appareil peut fonctionner aussi dans une position légèrement inclinée, vous permettant d'avoir des résultats d'enduisage nets et propres sur les murs et les plafonds.

Le pistolet à crépir pneumatique avec godet doit être utilisé avec une pression de 4-8 bars. Nous vous recommandons l'utilisation d'un compresseur avec un volume d'air d'au moins 200 l/ min, la quantité d'air nécessaire se situe entre 227 et 396 l/min. Le pistolet à crépir a un raccord d'air comprimé de 13,2 mm (1/4"). Une vanne d'arrêt d'air permet le réglage de la pression d'air.

Une poignée solide, formé ergonomiquement avec une longue gâchette vous permet un guidage facile et confortable du pistolet.

Le pistolet pour crépis polyvalent est équipé de 3 buses interchangeables: Ø 4,6 mm (3/16"), Ø 6,3 mm (1/4") et Ø 8 mm (5/16").

Le pistolet à crépir peut être démonté et facilement nettoyé.