

**NOTICE D'UTILISATION:**

***PULVERISATEUR de JARDIN  
TECNOMA Super Pulsar 7***

***-JA\_PULV002***




code: 12289 / 99245

# Utilisation et Entretien DU **SUPER PULSAR** **7 DESHERBAGE**

- Capacité totale : 7 litres -
- Capacité utile : 5 litres -

99311

## Lance



## TOUS TYPES DE DESHERBAGE

### A) Fonction du régulateur

La lance à main est équipée d'un régulateur de pression permettant le réglage et le maintien de la pression à **1 bar** garantissant une répartition homogène du produit sur toute la surface traitée et un débit bas volume idéal pour le désherbage pendant toute la durée du traitement.


**B) Attention :** Le régulateur équipe les pulvérisateurs professionnels de la gamme. Sur notre Super Pulsar à pression préalable, ce régulateur ne s'utilise qu'à **1 bar**, les autres graduations servant aux autres matériels à pression entretenue.

### C) Mode d'emploi

- Régler le régulateur de pression à **1 bar** (voir figure).
- Mettre du liquide dans le réservoir (voir remplissage).
- Pomper jusqu'à échappement de l'air par la soupape correspondant à la pression maxi de 3 bars.
- Repérer le niveau du liquide dans le réservoir par la jauge extérieure.
- Pulvériser en appuyant sur la poignée de lance.
- Dès que **2 litres** sont pulvérisés, pomper à nouveau jusqu'à échappement de l'air par la soupape, puis pulvériser de nouveau, etc...

## DESHERBAGE EN BORDURE DE ZONES CULTIVEES A PROTEGER


### Assemblage de la lance



Equiper la lance avec la buse à jet plat 110 orange montée dans le cache  
: traiter à 5 cm du sol.

## DESHERBAGES TOTAUX DE SURFACES NON CULTIVEES, DESHERBAGES SELECTIFS DE GRANDES SURFACES, DEBROUSSAILLAGE


### Assemblage de la lance




Equiper la lance avec la buse à jet miroir jaune spéciale désherbage : traiter à 30 cm du sol.

### Appareil

#### Remplissage :




#### Mise en pression et contrôle de la pression :




#### Dépressurisation – Sécurité :


Avant ouverture, appuyer sur le mano-soupape pour laisser l'air résiduel s'échapper, puis dévisser lentement la poignée.




#### ATTENTION




#### Vidange :



#### Portage :



OU




### Entretien

**Après chaque usage :** le remplir à moitié d'eau, mettre en pression et pulvériser. Rincer en secouant bien. Pour les produits plus tenaces tels que les désherbants, remplir à moitié avec une solution à 2 % d'ammoniaque du commerce (50 cc de solution ammoniacale pour 2,5 litres d'eau), secouer, pulvériser à très faible pression pour bien nettoyer tous les organes intérieurs. Laisser

reposer une nuit. Rincer 2 fois à grande eau. Pour un nettoyage parfait de votre pulvérisateur, utiliser le nettoyeur pour pulvérisateur Tecnomat réf. 13216 en suivant soigneusement le mode d'emploi indiqué sur le produit.

**Important :** dans tous les cas, démonter la poignée de lance pour nettoyer le filtre : dévisser l'écrou A, pousser la tuyauterie pour dégager le filtre, le nettoyer, réintroduire le filtre dans la poignée : revisser l'écrou A.

Bien nettoyer  
après  
chaque utilisation



Bien aligner la gachette B avec la poignée jaune C avant le remontage


**A - Incidents :**

**Si la pression ne monte pas,** changer le joint de piston D, en déverrouillant les 2 demi dessus de pompe E pour extraire le piston : voir démontage et remontage ci-après.

**Si le liquide sort par le haut de la pompe,** extraire l'arrêt B, changer la valve C, remettre un nouvel arrêt.

**Si la pression tombe trop vite,** vérifier :

- le joint A,
- si la pompe, l'écrou pince tuyau et le bouchon doseur sont bien vissés à fond.



**B - Graissage des joints de pompe :**

Pour un bon fonctionnement de votre appareil, graisser plusieurs fois les joints de pompe en cours de saison avec de la GRAISSE SILICONE Tecnomat 13215





Bien graisser les joints A et D à chaque démontage de la pompe ou changement de joint. Pour accéder au joint D, faire les opérations suivantes :

**Démontage :**

- Sortir la pompe de l'appareil.
- Démontez verticalement les 2 pions P.
- Poignée encliquetée en position de la figure 1.
- Faire pivoter la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la désencliquer.
- Sortir légèrement la poignée vers le haut (environ 6 mm) et venir la mettre en appui en E (fig. 2)
- Tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. 2) : les 2 demi-dessus de pompe B se désencliquettent.
- Retirer les 2 demi-dessus de pompe B.
- Sortir le piston.

**Remontage :**

- Introduire partiellement le piston dans la pompe.
- Mettre en place les 2 demi-dessus de pompe B.
- Venir mettre la poignée en appui en C (fig. 3) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au réencliquetage.
- Réintroduire verticalement les 2 pions P.



**Rangement en fin de saison ou pour une durée prolongée :**

Après nettoyage et graissage des joints, ranger l'appareil en prenant soin de laisser reposer la pompe desserrée dans son logement.

**Début de saison :**

Après une durée prolongée de non-utilisation de l'appareil, avant de le réutiliser, appuyer sur le mano soupape pour le décoller.

**Avant la première mise en service :** Vérifier si l'écrou pince tuyau est vissé à fond.

S 864.2

**Tecnomat**

Siège Social : 51206 EPERNAY - FRANCE  
Téléphone : 26.51.99.99 - Télex 830 822  
R.C. EPERNAY B 09555 0356

99311 A



TYPE DE DESHERBAGE	PRODUITS A UTILISER	MODE D'APPLICATION	PERIODE D'APPLICATION
<b>DESHERBAGES SELECTIFS DE GRANDES SURFACES</b>  <i>* Pelouses</i>	<p>Si les mauvaises herbes étouffent votre gazon, utilisez le désherbant sélectif du gazon UMUPRO.</p> <p>Les désherbants sélectifs du gazon éliminent les mauvaises herbes à feuilles larges (chardons, pissenlits, liserons, plantain, renoncules) et n'agissent pas sur les graminées sauvages (chiendent, digitale)</p> <p>Après le traitement, épandre un engrais, afin que les graminées du gazon puissent prendre la place des mauvaises herbes détruites.</p> <p>En cas d'infestation de mousse, pulvériser un produit anti-mousse dès apparition. Renouveler le traitement si nécessaire.</p>	<p>SUPER PULSAR 7 désherbage équipé de sa buse miroir «spéciale désherbage»</p>	<p>Mars à fin octobre</p>
<b>DESHERBAGES TOTAUX DE SURFACES NON CULTIVEES</b>  <i>* Cours, terrasses, parkings</i>	<p>Utiliser le désherbant total HERBACYL d'UMUPRO spécialement conçu pour éliminer les mauvaises herbes et empêcher leur germination.</p> <p>Une seule application suffit.</p>	<p>SUPER PULSAR 7 désherbage équipé de sa buse miroir «spéciale désherbage»</p>	<p>Février à fin octobre</p>
<b>DESHERBAGES TOTAUX DE SURFACES CULTIVEES AVANT REMISE EN CULTURE</b>  <i>* Désherbage d'un vieux gazon avant de le refaire ou désherbage du potager avant de le cultiver</i>	<p>Avant de travailler le sol, il est nécessaire de détruire toutes les mauvaises herbes jusqu'à leurs racines les plus profondes afin que le terrain une fois cultivé ne soit par envahi par la germination de graminées.</p> <p>Utiliser HERBIVORAX 90 d'UMUPRO, désherbant total systémique à persistance très courte. Respecter les précautions d'emploi.</p>	<p>SUPER PULSAR 7 désherbage équipé de sa buse miroir «spéciale désherbage» (gazon) ou de son cache (potager)</p>	<p>Février à fin octobre</p>
<b>DESTRUCTION DES BROUSSAILLES</b>	<p>Utiliser GARLON D 12 débroussaillant d'UMUPRO qui élimine même la végétation ligneuse (buissons, ronces, repousses d'arbres coupés).</p> <p>Respecter les délais avant la remise en culture (notice d'emploi des produits).</p>	<p>SUPER PULSAR 7 désherbage équipé de sa buse miroir «spéciale désherbage»</p>	<p>Septembre de préférence mais l'application est également possible au printemps et en été.</p>

#### PRODUITS UMUPRO

auxquels se réfère le guide de désherbage

- HERBIVORAX 90 liquide : Glyphosate : 90 g/L - Homologation No 8500541 - Tableau C
- GARLON D 12 DEBROUSSAILLANT liquide : Triclopyr acide : 103 g/L - 2,4-D acide : 93 g/L - Homologation No 8400099 - Tableau C
- ANTI-LISERON liquide : 2,4-D (sel d'amine) : 100 g/L - Homologation No 8600196
- RONSTAR TX granulé : 2 % d'oxadiazon - 1,5 % de carbétamide - Homologation No 8400447
- DESHERBANT CAROTTE poudre mouillable : 7,5 % de linuron - Homologation No 7200204 - Tableau C
- HERBACYL liquide : Diuron : 134 g/L - Bromacil : 46 g/L - Aminotriazole : 167 g/L - Homologation No 8600348 - Tableau C
- DESHERBANT FRAISIER liquide : Phanmédiophame : 157 g/L - Homologation No 6700288
- DESHERBANT OIGNON liquide : Chlorprophame : 400 g/L - Homologation No 7300140 - Tableau C
- DESHERBANT GAZON liquide : MCPP : 400 g/L - 2,4 D sous forme de sels d'amine : 100 g/L - Homologation No 7300325

**Tecnoma** 

S.A. au Capital de 17.883.800 F  
54, rue Marcel Paul - BP 195 - 51206 EPERNAY - FRANCE  
Tél. : 26.51.66.11 - Téléc : 830 822 - Fax : 26.51.83.51  
R.C. EPERNAY B 09555 0356

99246 A